

ISO14443 ISO15693-protocol USB Mini Smart RFID-kaartlezer en -schrijver

(Model: W20)

Omschrijving:

Deze RFID-autelezer kan USB- en RS232-communicatie ondersteunen. Typische tijd om kaarten te lezen en te schrijven is minder dan 100ms.

specificaties:

Modelnr	W20
Frequentie	13.56MHz
Protocol	ISO 14443 TYPE A, ISO15693
Kaarten ondersteund	Mifare_One (S50 & S70) / UltraLight / Mifare_ProX; AT88RF020 / SR176 / SRIX4K Tag_it2k HF-1 / I.CODE SLI / SRF55V10P
Typische tijd om kaarten te lezen en te schrijven	& Lt; 100ms
Maximale effectieve afstand	5-8 cm
Stroomvoorziening	DC 5V
Communicatie-interface	USB of RS232
Bedrijfstemperatuur	-10 graden ~ 70 graden
Bewaar temperatuur	-20 graden ~ +80 graden
Relatieve vochtigheid	Tot 90%
Dimensie	10,8 x 7,8 cm x 2,8 cm
Gewicht	120 g (inclusief kabel)
SDK	CSharp Demo, delphi7.0, VC6.0, VB, JAVA Demo







W20





