

RFID-kaartlezer en schrijver

Modelnr	W10 & R10	W20 & R20
Frequentie	13.56MHz	13.56MHz
Protocol	ISO 14443 TYPE A, ISO15693	ISO 14443 TYPE A, ISO15693
Kaarten ondersteund	Mifare_One (S50 & S70) / UltraLight / Mifare_ProX; AT88RF020 / SR176 / SRIX4K Tag_it2k HF-1 / I.CODE SLI / SRF55V10P	Mifare_One (S50 & S70) / UltraLight / Mifare_ProX; AT88RF020 / SR176 / SRIX4K Tag_it2k HF-1 / I.CODE SLI / SRF55V10P
Typische tijd om te lezen en schrijf kaarten	& Lt; 100ms	& Lt; 100ms
Maximaal effectief afstand	5-8 cm	5-8 cm
Stroomvoorziening	DC 5V	DC 5V
Communicatie-interface	USB of RS232	USB of RS232
Bedrijfstemperatuur	-10 graden ~ 70 graden	-10 graden ~ 70 graden
Bewaar temperatuur	-20 graden ~ +80 graden	-20 graden ~ +80 graden
Relatieve vochtigheid	Tot 90%	Tot 90%
Dimensie	11,2 cm x 2,6 cm x 81.8cm	10,5 * 7,5 * 1,3 cm
Gewicht	120 g (inclusief kabel)	121 g (inclusief kabel)
SDK	CSharp Demo, delphi7.0, VC6.0, VB, JAVA Demo	CSharp Demo, delphi7.0, VC6.0, VB, JAVA Demo