

Groothandel CCD Code Reader Barcode Scanner (Model Nr .: OCBS-C004)

Kenmerken en voordelen:

Lichtontwerp, lineair flexibel;

Eenvoudige bediening;

1,2 meter val gratis bescherming;

Super decoderen (32 bit processor);

Ondersteunt PDF417;

Dubbele kleur LED-verlichting, goed voor het werken in een lawaaiëring omgeving;

Scanmodus meerdere (test, trigger, flitser, continu), geschikt voor verschillende gebruik van het milieu.

Parameters:

| | |
|--------------------------|--|
| Optisch systeem | 2500 Pixel CCD-sensor |
| Scansnelheid | 200 keer per seconde |
| Lichtbron | RODE LED (Golflengte 630 ~ 660nm) |
| Resolutie | 0.1mm (4 mil) |
| Dichtheid contrast | 30% of meer |
| Lezen hoek | 43 ° |
| Barcode breedte | Tot 110mm (PCS90%) |
| Scannen afstand | 4mil: 0 ~ 12mm (PCS = 90%) - 5mil: 0 ~ 30mm (PCS = 90%) |
| | 10.5mil: 0 ~ 115mm (PCS = 90%) - 13mil: 0 ~ 140mm (PCS90%) |
| | 40mil: 0 ~ 240mm (PCS-90%) |
| Interface | Keyboard Wedge, RS232, USB-interfaces voor optie |
| Soort decodering | Code 39, Full ASCII Code 39, Code 32, Code 128, Code 93, Code 11, Codabar / NW7, Alle UPC / EAN / JAN-code (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN- 128), schutblad 2 van 5, STD 2 van 5, Industrieel 2 van 5, matrix 2 van 5, Chinese portokosten Code, IATA, MSI / Plessy, Italiaans Optie decodeerbaar, Apotheek Code, Industriële 2 van 5, BC-412, RSS-14, RSS Limited, RSS Expanded, PDF417 |
| Voltage | 4.5V ~ 5.25V DC ± 5% |
| Stand-by stroom | 20 ~ 30mA |
| Werkende stroom | 125mA |
| Omgevingslicht weerstand | 10000 Lux max. (Fluorescentie) 5000 Lux max. (Zonlicht) |
| Anti-vibratie | Bestand is tegen een vrije val van 1,2 m hoog aan de cement grond |
| Garantie | 1 Jaar |
| Industriële kwaliteit | IP30 |
| Materiaal | ABS, UL94UO |
| Kabellengte | 2m |
| Netto gewicht | 0,17 kg |
| Bruto gewicht | 0,22 kg |