

Windows 10 qr-codes 3 inch thermische ontvangst printer token pos 80 thermische printer driver download

(Model NO .: OCPP -80V)

Funcities:

Ondersteuning voor multi 1D barcode en QR, PDF417 codedruk.

Ondersteuning van de functie van de printerstatusmonitoring

200mm / s afdruksnelheid

Ondersteuning bescherming printkop oververhitting

100M Ethernet-poort, ultra high speed data overdracht.

256KB NV Logo opslag en 128KB buffergeheugen.

Ondersteuning IAP online upgrade

Compatibel met POS O / J POS driver.

100km lange levensduur van de printer hoofd

Technische parameters:

Print Method	direct Thermal
Opdracht	ESC / POS
Oplossing	576dots / lijn of 512dots / line
printbreedte	Max = 72mm
Papier type	Thermische bonnen
Koppel	USB of USB + LAN (URL of BT WIFI behoefte aangepast)
Print Speed	200mm / s
Papierbreedte	80mm
papier dikte	0,06 ~ 0.08mm
roll Dia	Max. Ø 83 mm
Paper Cut	Handmatig scheur en Auto-cutter
ingangsbuffer	256kbytes
NV Flash	128kbytes (Single USB 64KB)
Lettertypegrootte	font A: 12 * 24 (standaard), font B: 9 * 17
Chinese	GB18030, BIG5 24x24dots
Japans / Korea	Steun
Door de gebruiker gedefinieerde taal	PC347 (Standard Europe), Katakana, PC850 (meertalige), PC860 (Portugees), PC863 (Canadees-Frans), PC865 (Nordic), West-Europa, Grieks, Hebreeuws, Oost-Europa, Iran, WPC1252, PC866 (Cyrillisch # 2) , PC852 (Latin2) PC858, IranII, Lets, Arabisch, PT151 (1251) ect.

1D	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / Code93 / CODE128
2D	QR code, PDF417 (Single USB zonder deze functie)
Printkop leven	100 KM
Cutter leven	1000000
papierseparator	Optioneel
sensoren	Papier op, openhoudt snijorgaan vastlopen, vastgelopen papier en zwarte markeringsdetectiesysteem (optioneel)
Invoer	AC 100V-240V 50 / 60Hz
uitgang	DC 24V / 2.5A
Werk omstandigheden	0 ° C ~ 45 ° C, 10% ~ 80% RH
Opslag condities	-10 ° C-60 ° C, 10% ~ 90% RH
Accessoires	Data kabel, power adapter, power code, papier roller, CD, handleiding, (standaard) Papierscheider (optie)
Dimensies	190,16 (D) x 140 (W) x134.64 (H) mm
Netto gewicht	1 kg
Bestuurder	Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / O POS / J POS
SDK	Android, IOS







