

Windows, Android Ondersteund POS Terminal Met thermische Printer(M / N:POS-B12/B12-A)

Kenmerken:

- 1 Intel Celeron Processor J1900 Quad-core 2.0 GHz High Configuratiesysteem CPU voor Windows
- 1 2.0 A83T GHz 8-Core Cortex-A7 bewerkker voor Android systeem
- 1 2GB RAM +8GB ROM standaard (Android)
- 1 2GB RAM + 32GB SSD standaard (Windows)
- 1 Multi-Point capacitieve touchscreen
- 1 Ingesloten 58mm of 80mm thermische printer(Optioneel)
- 1 Ingesloten MSR RFID reader(Optional)
- 1 Stijlvolle vertoningspaneel

Toepassingen:

- 1 Catering: hotel, restaurant, fastfood restaurant, koffiehuis, bakkerij en taart Winkel
- 1 Detailhandelaar: Business Street, boetiek, warenhuis, winkel van cosmetica en high-class barbershop
- 1 Recreatie: sauna, spa, nachtclub, pretpark, casino en verkooppunt voor loterij ticket
- 1 Commercial: informatie beheer terminals voor parkeerplaats inn, luchtvaart, metrostation, treinstation en wharf

Diashow:



Parameter:

| Model | POS-B12/POS-B12-A |
|----------------------------------|---|
| Hoofdboard ^① | Intel Celeron Processor J1900 Quad-core 2.0 GHz (Windows) |
| Belangrijkste Board ^② | 2.08-Core Cortex-A7 bewerkker van het wapen van het A83T GHz (Android) |
| OS ^① | Windows7(Beta) |
| OS ^② | Androïde 5.1 |
| Memory ^① | 2GB RAM 32GB SSD (Windows) |
| Memory ^② | 2GB RAM 8GB ROM (Android) |
| Touchscreen | De aanraakgevoelige multi-point |
| Schermgrootte | Hoofdscherm12 duim, Vice-scherm 12 inch |
| Kleur | Zwart of White |
| Printer | 58mm grote versnelling thermische printer of 80mm thermische printer met de Snijder van de Auto(Optioneel) |
| I/O poort(□)J1900) | USB * 4 RJ45 * 1 RJ11 * 1(optioneel) VGA * 1 HDMI * 1(voor vice-scherm) |
| I/O poort)@A83T) | DB9 RS232 haven * 1, (2 poorten voor kunt toevoegen optioneel) RJ11 * 1 (Opional) TF sleuf * 1 RJ45 * 1 HDMI * 1(for vice screen) USB * 2 (4 poorten voor kunt toevoegen optioneel) DB9 RS232 poort * 1 Audio * 1 USB OTG poort * 1 |
| Bedrijfstemperatuur | 0°C tot 40 ° |
| Andere functie (Android) | Bluetooth, WIFI |

Optional
artikelen(Windows)

Optional
artikelen(Android)
Temperatuur bij opslag
Verpakking dimensie
Stroomadapter

LCD VFD-scherm, RFID,MSR camera, 3G, DB25 parallele poort, DB9 RS232
poort * 3
Ander formaat scherm
3G, 4 G camera, LCD, VFD display, RFID,MSR,Ander formaat scherm
-20°Cto 60°C
46 * 43 * 51 cm
110-240V/50-60HZ wisselstroom Input, 12/24V output depending op de
printer