

5.0 inch android 5.1 pos touch betaalterminal

(M / N: POS-Z90)

Voorzien zijn van:

- | Besturingssysteem Android 5.1
- | 5,0 inch schermaanraking
- | Lange standby-batterijcapaciteit is 3600 mAh
- | 58 mm thermische printer
- | Camera van 5 miljoen pixels
- | 2G / 3G / 4G wifi, bluetooth-communicatie,
- | Geïntegreerde magnetische kaartlezer, inductie IC-kaartlezer en contact IC-kaartlezer
- | De EMV L1 L2 en PBOC bankcertificering doorstaan
- | De houder kan worden gebruikt voor communicatie, opladen, powerbank en het leveren van een draadloos netwerk (optioneel)

Toepassing:

applychain supermarkten, restaurants, gemakswinkels, kledingwinkel, gebouwen, bakkerij, kassier, betalen, gaat verkopen verkoopt bespaart de bedrijfsbeheerfunctie.

Technische specificatie:

Basis informatie

Besturingssysteem	Android 5.1
RAM	RAM: 1 GB
Uitgebreid opgeslagen	FLITS: 8 GB
Schermdisplay	5,0 inch
Touch screen	Capacitief touchscreen, ondersteuning van de elektronica handtekening
Batterij	Lithiumbatterij 3600 mah, 3,7 V
Bluetooth	Bluetooth 4.0
Camera	5 megapixel camera
Pos itioning-functie	GPS AGPS WLAN voor Pos-itioning
Printer	58 mm thermische printer 30 mm diameter Papierrol
Koppel	Micro USB

POS-functie

Magnetische kaartlezer	Volledige track magnetische kaartlezer Ondersteuning van ISO1788 / 7812, AAMVA-protocol
IC-kaart lezen-schrijven Contactloze kaartlezer	Ondersteuning van ISO7816-protocol Ondersteuning van ISO / IEC 14443 Type A&B, Mifare, felica kaart, in lijn met de EMV / PBOC PAYPASS specificatie
PSAM-kaart Certificatie	Bank beveiliging betaling chipkaart Unionpay kaartacceptatie terminal netwerkdetectie EMV / PBOC3.0 L1- en L2-certificering EMV / qPBOC3.0 L1- en L2-certificering Unionpay intelligente veiligheidsnormen point-of-saleterminals

Netwerkparameters

Netwerktipe	GSM, WCDMA, TD-SCDMA, FDD-LTE, TDD-LTE
-------------	--

Netwerkspectrum	GSM850 / 900/1800/1900 WCDMA2100 / 1900/900/850 TD-SCDMA B34 / B39 FDD-LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20 TDD-LTE B38 / B39 / B40 / B41
WLAN	IEEE802.11.b / n / g

Fysieke parameters

Grootte	191 mm × 80 mm × 46 mm
Gewicht	650 g
Bedrijfstemp	-20 ° C ~ 60 ° C
Opslagtemp	-40 ° C ~ 80 ° C
Vochtigheid	10% ~ 90% RH niet-condenserend

Foto's:





POS-Z90



www.ocominc.com

