

|                                 |  |   |
|---------------------------------|--|---|
| Model                           | POS-G156 W/A   |   |
| Naam                            | 15,6 inch alleS-in-één kassaterminal met aanraakscherm   |   |
| Huisvesting                     | kunststof met metaal gecombineerd  |   |
| Kleur                           | geheel Parelwit machinellChaam of parelwit matchgrijs machinelichaam                               |   |
|                                 |  |   |
| Hoofdscherm                     | 15,6 inch Aanrakensscherm-monitor  |   |
| Oplossing                       | 1366*768   |   |
| Helderheid                      | 25 0cd/m <sup>2</sup>  |   |
| Weergave a ngle                 | Horizontaal: 1 60 ; Verticaal: 1 50  |   |
| Touch s creen                   | Meerpunts geprojecteerde GG capacitieve aanraking  |   |
| Sub-display                     | 15,6 inch display en 13,3 inch display W / of zonder aanraakfunctie, resolutie 1366*768 voor optie |   |
| KLANtendisplay                  | 2*20 VFD gemonteerd op achterklep voor optie   |   |
| <b>Prestatie</b>                |  |   |
| ramen                           | Moederbord   | Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 GHz of Intel Core I3 / I5 4 <sup>e</sup> generatie CPU voor optie         |
|                                 | Systeem Geheugen   | 1*ZO-DIMM DDRIII slot, ondersteuning 1333*/1600 4GB (standaard) 2GB/8GB voor optie                          |
|                                 | Opslagapparaat   | Msata SSD 64 GB of hoger, tot 256 GB  |
|                                 | Audio  | Ingebouwde Real Tek ALC662-audiochip  |
|                                 | LAN  | 10/100 MB, Realtek RTL8111F Lan-chip ingebouwde Mini PCI-E-sleuf, ondersteuning voor ingebouwde WIFI-module |
|                                 | Besturingssysteem  | ramen 7/8/10, Ingebed, WIJPOS, Linux  |
| Android                         | Moederbord   | Rockchip-serie quad-core RK3568 standaard , RK3288, RK3399 voor optie                                       |
|                                 | Systeem Geheugen   | Aan boord van DDRIV 2GB, 4GB voor optie   |
|                                 | Opslagapparaat   | aan boord van 16 GB EMMC, 32 GB voor optie  |
|                                 | LAN  | Ondersteuning voor RJ45-poorten 10/100Mbs internetten   |
|                                 | WIFI & BT-module   | Steun Wi-Fi 802.11b/g/n , BT3.0/BT4.0-ondersteuning   |
|                                 | Besturingssysteem  | Android 7.1, tot Android 8.1 Android 11   |
| <b>Connectiviteit</b>           |  |   |
| ramen en Android (J1900&RK3568) | p bloem knop*1   |   |
|                                 | 12V DC-ingang*1  |   |
|                                 | COM(RS232) * 1   |   |
|                                 | LAN:RJ-45*1  |   |
|                                 | USB * 5  |   |
|                                 | M IC in *1 , Audio-uitgang*1   |   |
| Ramen (J1900)                   | LPT *1   |   |
|                                 | VGA(15-pins D-sub)*1   |   |
|                                 | RJ11 voor kassalade *1 (optioneel)   |   |
|                                 | PS/2 *1 voor muis en toetsenbord   |   |
| Android (RK3568)                | aan boord RJ11 voor kassalade *1 ,RJ11 vanaf printerpoort voor kassalade*1 (optioneel)             |   |
|                                 | TF-kaartsleuf*1, SIM-sleuf*1   |   |
| <b>Opties</b>                   |  |   |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 80 mm thermische printer | direct thermisch printen   |
|                          | 150 mm/s afdruksnelheid  |
|                          | 79,5-/ 0,5 mm papierbreedte en afdrubare breedte 72 mm   |
|                          | met atuo-snijderfunctie en thermische kop, levensduur 100 km   |
|                          | USB-communicatie   |
| 58 mm thermische printer | direct thermisch printen   |
|                          | 80 mm/s afdruksnelheid   |
|                          | 57,5-/ 0,5 mm papierbreedte en afdrubare breedte 48 mm   |
|                          | levensduur thermische kop 50 km  |
|                          | LPT-communicatie   |
| MSR                      | optionele zij-MSR alleen voor 15,6 inch  |
| web Camera               | webcamera bovenop het display gemonteerd voor optie  |
| Spreker                  | 8Ohm/5W luidspreker aan de binnenkant voor optie   |
| <b>Pakket</b>            |  |
| Gewicht                  | Netto 6,5 kg , Bruto 8,5 kg voor 15,6 dubbel scherm  |
| Pakket met schuim erin   | 300*465*500mm  |
| <b>Omgeving</b>          |  |
| Bedrijfstemperatuur      | 0 tot 40 graden Celsius  |
| Bewaar temperatuur       | - 10 tot 60 graden Celsius   |
| Werkvochtigheid          | 10%~80%  |
| Vochtigheid bij opslag   | 10%~90%  |
| <b>Accessoires</b>       |  |
| Oplader                  | 110-240V/50-60HZ wisselstroom i nvoer , DC12/5A uitvoeradapter voor zonder printer en met 58 mm printermachine DC12V/7A uitgang adapter alleen voor W/80 mm printermachine |
| Stroomkabel              | Voedingskabelstekker compatibel met de VS /EU / VK enz. En op maat gemaakt beschikbaar   |
| CD-stuurprogramma        | Moederbordstuurprogramma en aanraakstuurprogramma binnenin voor optie  |
| <b>Ander</b>             |  |
| Naleving                 | FCC-klasse A/CE-markering/LVD/CCC  |





