

android touch screen portable betaalautomaat systeem P8000

<p>Android 4.4 besturingssysteem. Keurt Qualcomm quad-core 1.2 GHz processor. 4,0 inch IPS capacitieve touchscreen. Veiligheid en betrouwbaar ontwerp Geslaagd UnionPay PBOC L1 & L2; doorgegeven PIN ingang veiligheid certificering. UnionPay direct connect toegang POS-netwerk. Ondersteuning Printing Ontvangst en Barcode lezen Ondersteunt magneetstrip kaart, IC-kaart, contactloze kaart.</p>	
parameters System	
CPU	Qualcomm quad-core 1.2 GHz
OS	Android 4.4
RAM / ROM	ROM 512MB eMMC; RAM 512 MB DDR2; Ondersteuning externe micro SD-kaart, 32 GB bij de meeste
tonen	4.0 inch capacitief, multi touch: 480 * 800, IPS scherm
keypad	3 Touch System Keys, 15 fysieke toetsen (onder andere uit-toets, Custom-toets, POS Cipher toets en Command-toets)
Accu	Lithium-polymeer batterij, 5700mAh
functionele Configuratie	
Camera	Achteruitrijcamera 5M AF (ondersteuning zaklamp), camera aan de voorkant 0.3M groothoek
Printer	ingebouwde 2 inch thermische printer
Navigatie	ingebouwde GPS, ondersteuning AGPS
Indicatielampje	System-indicator licht, POS lampje
audio	ingebouwde luidspreker, buzzer, microfoon, vibrator
sensoren	Gravity sensor
POS	
Correcte Golf Betaling	Ondersteuning
Magnetische Strip Card	Triple spoor MSR, bi-directionele wegen ISO7811, 7812
IC Card	1 Solt, Ondersteuning 1.8V / 3V / 5V, ISO7816, PBOC en EMV
contactloze kaart	13,56 MHz, ISO / IEC 14443 Type A / B, qPBOC
SAM Card	1 SAM Solt, ISO7816
Cipher Keyboard	ingebouwde keypad
Network parameters	
Netwerktipe	WCDMA / GSM
Network Spectrum	WCDMA 2100MHz GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz
WLAN	802.11 a / b / g / n ingebouwde antenne
Voice / Data Service	Ondersteuning
WPAN	Bluetooth V4.0 + EDR
extern Interface	
USB-interface	Micro USB 2.0, ondersteuning voor USB OTG
Charger Jack	DC JACK
Power Supply Jack	Pogo Pin, 5V - 500mA
Communicatie	USB, RS232
fysieke parameters	
Dimensies	205mm H * 82mm / 67mm W 33mm * D
Gewicht	500g (inclusief batterij)
Operating Temp	20 ° C ~ 60 ° C
Storage Temp	40 ° C ~ 80 ° C
Vochtigheid	10% ~ 90% RH zonder condensatie
Drop Test	1.0-meter valbescherming
Roller Drop Test	500 keer
ESD-bescherming	± 8 KV contactontlading; ± 15KV luchtafvoer
Ontwikkelomgeving	
System Environment	Android 4.4 / SP-UI
Ontwikkelomgeving	SDK
management Software	PC management suite / MDM