

# AAAA-terminal voor Android-aanraakscherm met printer

(POS-B11.6)

## Kenmerken:

### android pos-terminal met printer, pos terminal-android, pos-terminal met aanraakscherm

Intel Celeron Processor J1900 Quad core 2,0 GHz Hoge configuratie CPU voor Windows-systeem  
2.0 GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7-processor voor Android-systeem  
2 GB RAM + 8 GB ROM-standaard (Android)  
2 GB RAM + 32 GB SSD-standaard (Windows)  
11.6 inch Multi-point capacitive touchscreen  
Ingebedde 58 mm of 80 mm thermische printer (optioneel)  
Embedded MSR RFID-lezer (optioneel)  
Stijlvol weergavepaneel

## toepassingen:

Catering: hotel, restaurant, fastfoodrestaurant, koffiehuis, bakker en banketbakker  
Detailhandelaar: zakenstraat, boetiek, warenhuis, cosmeticawinkel en eersteklas kapperszaak  
Recreatie: sauna, spa, nachtclub, themapark, casino en verkooppunt voor loten  
Commercieel: informatiebeheerterminals voor parkeerterrein, herberg, luchtvaart, metro, station en kade

## Diapresentatie:



## Parameter:

Model	POS-B11.6 / POS -B11.6-A
Hoofdbord <sup>1</sup>	Intel Celeron Processor J1900 Quad core 2.0GHz (Windows)
Hoofdbord <sup>2</sup>	2,0 GHz A83T ARM 8-core Cortex-A7-processor (Android)
OS <sup>1</sup>	Windows7 (Beta)
OS <sup>2</sup>	Android 5.1
Memory <sup>1</sup>	2 GB RAM 32 GB SSD (Windows)
Memory <sup>2</sup>	2 GB RAM 8 GB ROM (Android)
Touch screen	Multi-point capacatieve aanraking
Scherm grootte	Hoofdscherm12 inch, Vice-scherm 12 inch
Kleur	Zwart of wit
Printer	58 mm grote tandwiel thermische printer of 80 mm thermische printer met autosnijder (optioneel)
I / O-poort(@J1900)	USB * 4 RJ45 * 1 RJ11 * 1(facultatief) VGA * 1 HDMI * 1 (voor vice-scherm) DB9 RS232-poort * 1 (kan twee poorten toevoegen voor optioneel)
I / O-poort (@A83T)	RJ11 * 1 (Opional) TF-slot * 1 RJ45 * 1 HDMI * 1 (voor vice-scherm) USB * 2 (kan 4 poorten toevoegen voor optioneel) DB9 RS232-poort * 1 Audio * 1 USB OTG-poort * 1
Bedrijfstemperatuur	0 °C tot 40 °C
Andere functie (Android)	Bluetooth, WIFI
Optionele items (Windows)	LCD VFD-scherm, RFID,MSR camera, 3G, DB25 parallelle poort, DB9 RS232 poort * 3 Ander formaat scherm
Optionele items (Android)	3G, 4G-camera, LCD VFD-scherm, RFID,MSR,Ander formaat scherm

Bewaar temperatuur	-20 °C tot 60 °C
Afmetingen van de verpakking	46 * 43 * 51cm
Oplader	110-240V / 50-60HZ Wisselstroomingang, 12 / 24V-uitvoer afhankelijk van de printer



