

goedkope 12v dc thermische ontvangst printer

(OCP-58E)



ProductInleiding:

OCP-58E is een goed ontworpen economische printer. Deze schimmel is voor gemeenschappelijke thermische factuur afdrukken, met solide materiaal, Exquisite vakmanschap. Transparante cover ontwerp, eenvoudige en fashion, gemakkelijk voor gebruikers om te weten de papierrollen met behulp van status, OCP-58E vast ingebouwde voeding, niet alleen kan besparen ruimte, maar ook gemakkelijk voor gebruikers te configureren en te gebruiken de printers. Het is een zeer goede keus voor zuinig afdrukken.

thermische ontvangst printer, ontvangst printer, 12v dc printer

ProductKenmerken:

- Simple en mode, met massief materiaal, exquisite vakmanschap.
- Easy papier structuur, eenvoudig en gemakkelijk te installeren werken
- Built-in macht levering ontwerp, ruimte en meer te besparen handige configureren;
- Transparent cover ontwerp, kan de gebruiker weet het papier Roll met behulp van status op elk gewenst moment;
- Support GB18030 groot lettertype, gemakkelijk af te drukken ongewoontekens
- Support multi taal afdrukken, geschikt voor gebruikers over de wereld;
- Support download en print LOGO & graphics;
- Support Windows-, Linux-, Android- en IOS systeem afdrukken

ToepassingGebied:

Winkelenwinkelcentra, restaurants, winkels, warehousing, belastingen, banking, medisch, post

Parameters:

Items	Parameters	
Afdrukken parameters	Afdrukken Methode	Thermische Lijn
	Afdrukken Breedte	48MM
	Afdrukken Resolutie	384dots/line(8dots/mm,203dpi)
	Afdrukken Snelheid	90mm/seconde
	Interface Type	USB, USB + Bluetooth
	Lijn Afstand	3.75 mm (dumt regelafstand aanpassen door de opdracht)
	Lijn Nr.	Lettertype A:32 teken/Line Lettertype B:42 teken/lijn Eenvoudige, traditionele Chinese-16 lijnen
	Teken	Standaard GB18030 vereenvoudigde / traditionele Chinese lettertypen
	Teken Grootte	ANSIcharacter, lettertype A:1.5x3.0mm(12x24dots) Lettertype B:1.1x2.1mm(9x17dots) Vereenvoudigd/traditioneel Chinese: 3.0 x 3.0 mm (24 x 24 punten)
	Bar Karakter code	Uitgebreid tekenset PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/WestEurope/Greek/Hebrew/EastEurope/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/IranII/Latvian/Arabic/PT151,1251/PC737/WPC/1257/Thai/Vietnam/PC864/PC1001/(Latvian)/(PC1001)/(PT151,1251)/(WPC1257)/ Bar code UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39/ITF / CODABAR/CODE93/CODE128
Graphics afdrukken	Graphics Ondersteunt bitmap downloaden en afdrukken	

Papier	Type	Thermische Roll
	Breedte	57.5±0.5 mm
	Diameter	≤60mm
Afdrukken opdrachten	Feed Methode	Gemakkelijk feed (Clamshell feed)
	Opdrachten	ESC/POS
Macht	Macht Adapter	Input: AC 100V-240V, 50-60Hz Output: DC 12V/2A
	Casher Uitvoer van de schuiflade	DC 12V/1A
Buffer	Input Buffer	4K
	NV Flash	40K
Fysieke kenmerken	Gewicht	590g
	Dimensie	185*130*112(MM)
Milieu	Werken	Temp: 5 ~ 45°C, vochtigheid: 10 ~ 80%
	Opslag	Temp: -10 ~ 50°C, vochtigheid: 10 ~ 90% (geen dauw)
Betrouwbaarheid met de parameter	Afdrukken Hoofd leven	50KM (print density≤12.5)



OCP-58E



www.ocominc.com

CE FC





OCPP-58E



www.ocominc.com

