

goedkope 58mm Thermal Receipt Printer (Model: OCPP-585)

Specificatie:

| | |
|-----------------------------|---|
| Printing Methode | Rechtstreeks thermisch |
| Print Density | 384dots / lijn (203DPI) |
| Tekengrootte | 384dots / lijn, ANK karakter, Font: A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3,0 (H) mm Vereenvoudigd / Traditioneel: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3,0 (H) mm |
| Barcode Type | JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39 |
| Printing Command | Compatibel met PSON ESC / POS |
| Taal | Taal koper ondersteuning |
| Afdruksnelheid | 90mm / sec |
| Paper Width | 57,5 ± 0,5 mm |
| Papier dikte | 0.06-0.08mm |
| MCBF (leven) | 50km |
| Dimension | 190 * 132 * 119mm |
| Bruto Gewicht | 1,2 kg |
| Auto Cutter | papiersnijder |
| Sensor | Papier bijna Sensor, Paper End Sensor, Cover geopend sensor |
| Roll Paper | Φ75mm |
| Interface | RS-232C, Parallel, USB, LAN |
| Driver | Win 9X, Win 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 & nbsp; & nbsp; compatibel met ESPON |
| Adapter Voltage Input | AC 110V / 220V, 50-60Hz |
| Adapter Voltage Output | DC12V / 3A |
| Printer ingangsspanning | DC12V / 3A |
| Kassalade Controle | DC12V / 1A |
| Het werk Temperatuur | 0-45°C, Luchtvochtigheid: 10-80% |
| Het opslaan van Temperatuur | -10-60°C, Luchtvochtigheid: 10-90% |
| Certificaat | CE / FCC / CCC / RoHS |

Meer informatie:

