

# snel scannen QR-code 2D Barcode Scanner ondersteunt mobiel betalen

## (Modelnummer: OCBS-2015)

### Voorzien zijn van:

#### ▪Hoogwaardige decodering

Kan tot 3 miljoen barcodes lezen, DPM-barcodes op reserveonderdelen, OCR-barcodes en kan foto's maken.

#### ▪Sterke gegevensbewerkingsfunctie

Sommige functies kunnen op scanners worden ingesteld voordat gegevens naar de hostmachine worden verzonden. Het helpt om gegevens in te voeren als een gevraagde manier om het doel van het flexibel bewerken van gegevens te bereiken.

#### ▪Met IR-sensor om bewegende barcode te detecteren

IR-functie detecteert tot 40 cm bewegende barcode en decodering binnen 100 ms.

#### ▪Betrouwbaar en duurzaam structuurontwerp

Bestand tegen herhaalde valpartijen vanaf een hoogte van 1,8 meter, beschermingsniveau IP42.

#### ▪Gehumaniseerd lichtontwerp en focus

De zachte verlichting zonder flitsfrequentie en een helder / nauwkeurig cross-laser focussysteem produceren niet alleen visuele vermoeidheid in continue, zeer sterke bedrijfsomstandigheden, maar verbeteren ook de efficiëntie van de werking aanzienlijk.

#### ▪Ontwerp met laag vermogen compatibel met alle soorten apparaten

Ontwerp met laag vermogen kan helpen bij het oplossen van verbindingsproblemen die worden veroorzaakt door onvoldoende USB-schijfcapaciteit op de hostcomputer of buitensporige spanningsvereisten voor het toegangsapparaat enz. Het helpt de compatibiliteit van het apparaat te maximaliseren.

### Toepassing:

Retrospectief beheer van productie in de elektronische industrie, retrospectief beheer van productie in de lichte industrie, magazijnbeheer van online shop, logistiek en normale barcodescannerapplicatie enz.

### Specificatie:

|                       |                        |                                                                                                                                                                                                              |                                       |
|-----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Scannen               |                        |                                                                                                                                                                                                              |                                       |
| Sensor                | CMOS                   | Nauwkeurigheid*                                                                                                                                                                                              | ≥3mil                                 |
| Resolutie             | 1280 * 960             | Bewegingstolerantie *                                                                                                                                                                                        | 2 m / s                               |
| Licht                 | Witte LED / Rode LED   | Gezichtsveld hoek                                                                                                                                                                                            | Horizontaal 40,5 ° , Verticaal 30,4 ° |
| Focus                 | Laser 650 nm           | Symbolisch contrast *                                                                                                                                                                                        | ≥25%                                  |
| Barcodes              | 2D                     | PDF417, QR Code, Data Matrix, Chinese Sensible Code (□ □ □), enz.                                                                                                                                            |                                       |
|                       | 1D                     | EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code93, ITF-6, ITF-14, Interleaved2of 5, Industrial 2of 5, Standard 2of5, Matrix2of 5, GS1 Databar, Code 39, code 11, MSI-Plessey, Plessey, enz. |                                       |
| Leesdiepte *          | Type streepjescode     | 2015-1                                                                                                                                                                                                       | 2015-2                                |
|                       | EAN-13 (13mil)         | 25mm ~ 155mm                                                                                                                                                                                                 | 40mm ~ 410mm                          |
|                       | Code 39 (5mil)         | 50mm ~ 100mm                                                                                                                                                                                                 | 110mm ~ 250mm                         |
|                       | PDF 417 (6,7mil)       | 40mm ~ 105mm                                                                                                                                                                                                 | 115mm ~ 190mm                         |
|                       | Gegevensmatrix (10mil) | 40mm ~ 110mm                                                                                                                                                                                                 | 100mm ~ 250mm                         |
|                       | QR-code (15 miljoen)   | 35mm ~ 155mm                                                                                                                                                                                                 | 70mm ~ 280mm                          |
| Barcodegevoeligheid * | toonhoogte             | ± 50 °                                                                                                                                                                                                       |                                       |
|                       | Kantelen               | 360 °                                                                                                                                                                                                        |                                       |
|                       | scheef                 | ± 50 °                                                                                                                                                                                                       |                                       |
| Elektrisch            |                        |                                                                                                                                                                                                              |                                       |

|                                |                                                                                                       |                                                          |                                                |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Interface                      | RS-232, USB, PS / 2                                                                                   | Snelle methode                                           | Zoemer, LED-indicatie, vibrator                |
| Dimensie                       | 166 (W) * 107 (D) * 71 (H) mm                                                                         | Spanning                                                 | 5 VDC ± 5%                                     |
| Gewicht                        | 208g                                                                                                  | Nominaal vermogen consumptie                             | 1251 mW (typische waarden)                     |
| Stroom @ 5 VDC                 | Bedrijfsstroom 266 mA (typische waarden)                                                              | Standby stroom                                           | 109 mA                                         |
| Milieu                         |                                                                                                       |                                                          |                                                |
| Werktemperatuur                | -20 °C -50 °C                                                                                         | elektrostatische                                         | ± 16 kV (luchtafvoer), ± 8 kV (directe afvoer) |
| Bewaar temperatuur             | -40 °C ~ + 70 °C                                                                                      | Anti Drop                                                | 1.8m                                           |
| Vochtigheid                    | 5% ~ 95% (niet condenserend)                                                                          | IP-klasse                                                | IP42                                           |
| certificaten                   | FCC Deel 15 Klasse B, CE EMC Klasse B                                                                 |                                                          |                                                |
| Accessoires                    |                                                                                                       |                                                          |                                                |
| kabel                          | USB                                                                                                   | USB-kabel, voor aansluiting en verzending                |                                                |
|                                | RS-232                                                                                                | RS-232-kabel (optioneel), voor aansluiting en verzending |                                                |
|                                | PS / 2                                                                                                | PS / 2-kabel (optioneel), voor aansluiting en verzending |                                                |
| adapter                        | 5V-adapter (optioneel), voor RS232-voeding.<br>Uitgezet: DC 5V, 1.5A. Ingang: AC100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |                                                          |                                                |
| anderen                        |                                                                                                       |                                                          |                                                |
| Intelligente inductiestandaard | facultatief                                                                                           |                                                          |                                                |
| Gegevens bewerken              | ondersteunde                                                                                          |                                                          |                                                |



# OCBS-2015







OCBS-2015





## FAQ

### 1. MOQ-beleid

Geen MOQ-beperving voor de standaardproducten, maar de eenheidsprijs is anders, grotere hoeveelheid betere prijs.

Voor productie op maat kunt u de MOQ rechtstreeks met onze vertegenwoordiger bespreken.

### 2. Voorbeeld beschikbaarheid en beleid

Nadat klanten de specificatie hebben bevestigd, zijn we erg blij om monsters te leveren voor testen en kwalificatie.

Alle monsters moeten vóór verzending worden betaald, de monstersprijs is hoger dan de massa-bestelling. Wanneer de massa-bestelling is geplaatst, kunnen we u de monsters kosten retourneren, of u meer stukproducten met de verzendingen sturen.

U kunt de monsters rechtstreeks bij ons kopen met t / t, western uion of paypal. En u kunt het ook kopen in onze online winkel op AliExpress: [http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog=minisite\\_CI](http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog=minisite_CI).

### **3. Garantie**

OCOM is toegewijd aan het leveren van de meest kosteneffectieve producten en diensten met betrouwbare kwaliteit die voldoet aan de tevredenheid van klanten;

We zijn gekwalificeerd door het wereldwijde Fortune 500-bedrijf en we hebben een handelsgarantie van topniveau die 100% uw geld en doorlooptijd beschermt.

Onze garantie van de producten is normaal ongeveer 12 + 1 maanden vanaf de verzending, sommige aangewezen modellen kunnen tot 24 maanden garantie hebben;

Elk product binnen 30 dagen nadat de levering is mislukt, wordt als ongeldige levering (DOA) beschouwd. DOA-producten geven prioriteit aan de vervanging en worden per koerier verzonden.

Voor massa-orders willen we sommige reserveonderdelen met verzending leveren voor lokale snelle reparatie. En daarna kunt u defecte onderdelen retourneren voor nabewerking en analyse.

### **4. Betalingsvoorwaarden**

Voor massa bestelling, kunt u ons betalen met behulp van T / T, LC, Western Union, Escrow of anderen. Over monsters bestellen, T / T, Western Union, Escrow, Paypal zijn aanvaardbaar. Escrow-service wordt mogelijk gemaakt door Alipay.com. Momenteel kunt u betalen met Moneybookers, Visa, MasterCard en bankoverschrijving. U kunt ook betalen met geselecteerde betaalpassen, waaronder Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B en Euro6000.

### **5. Zending**

We accepteren allerlei verzendmethoden, waaronder: express, lucht, zee, vrachtwagen of persoonlijk ophalen door klanten.

### **6. klant**

Onze belangrijkste klanten uit European, Australië en het snelgroeiende Zuid-Amerika, Afrika, Rusland ...

We hebben meer dan 1300 klanten uit 133 landen bediend, waaronder het wereldwijde Fortune 500-bedrijf zoals Unilever, O2 ... 50 van hen zijn de grootste distributeur in de lokale gebieden.