

Handheld Android-betaalautomaat met NFC en thermische printer

(M / N: Z90)

sleutelwoorden:

Android-terminal, handheld betaalautomaat, Android pos

Voorzien zijn van:

l Android 4.4 of 5.1 besturingssysteem

l Aanraakscherm van 5,0 inch

l Lange standby-batterijcapaciteit is 3600 mAh

l 58 mm thermische printer

l 5 miljoen pixels camera

l 2G / 3G / 4G wifi, bluetooth-communicatie (4G optioneel),

l Geïntegreerde magnetische kaartlezer, inductie IC kaartlezer en contact IC-kaartlezer

l Heeft de EMV L1 L2 en PBOC-bankbetaling doorstaancertificaat

l cradle kan worden gebruikt voor communicatie, opladen, powerbank en biedendraadloos netwerk (optioneel)

Toepassing:

van toepassing zijn keten supermarkten, restaurants, gemakswinkels, kledingwinkel, gebouwen, bakker, kassier, beloning, binnenkomt verkoopt, bewaart de businessmanagement-functie.

Technische Specificatie:

| | |
|------------------------|--|
| basis- Informatie | |
| bedrijfs- systeem | Android 4.4 of 5.1 |
| RAM | RAM: 1GB |
| Uitgebreide opgeslagen | FLASH: 8 GB |
| tonen scherm | 5.0 duim |
| aanraken scherm | capacitieve touchscreen, ondersteuning van de elektronische handtekening |
| Accu | Lithium battery 3600 mah, 3.7 V |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| Camera | 5 mega-pixel camera |
| positionering functie | GPS AGPS WLAN voor positionering |
| Printer | 58mm thermische printer 30 mm diameter Papierrol |
| Interface | micro USB |
| POS Functie | |

| | |
|-----------------------------|---|
| magnetisch kaartlezer | Magnetische kaartlezer met volledige track Ondersteuning ISO1788 / 7812, AAMVA-protocol |
| IC kaart lezen en schrijven | Ondersteuning ISO7816-protocol |
| Non-contact kaartlezer | Ondersteuning ISO / IEC 14443 Type A & B, Mifare, felica kaart, in overeenstemming met de EMV / PBOC PAYPASS specificatie |
| PSAM Kaart certificaat | Bank beveiligingsbetaling chipkaart Acceptatieterminal Unionpay-kaart netwerk detectie EMV / PBOC3.0 L1- en L2-certificering EMV / qPBOC3.0 L1- en L2-certificering Intelligente veiligheid voor Unionpay normen punt van saleterminals |
| Netwerkparameters | |
| Netwerk Type | GSM, WCDMA, TD-SCDMA, FDD-LTE, TDD-LTE |
| Netwerk Spectrum | GSM850 / 900/1800/1900 |
| | WCDMA2100 / 1900/900/850 |
| | TD-SCDMA B34 / B39 |
| | FDD-LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20 TDD-LTE B38 / B39 / B40 / B41 |
| WLAN | IEEE802.11.b / n / g |
| fysiek parameters | |
| Grootte | 191mm x 80mm x 46mm |
| Gewicht | 650g |
| bedrijfs- Temp | -20 ° C ~ 60 ° C |
| opslagruimte Temp | -40 ° C ~ 80 ° C |
| Vochtigheid | 10% ~ 90% RH zonder condensatie |