

# Pocket zin USB barcode scanner met automatische media (OCBS-LA06)

## Sleutelwoorden:

**Barcode Scanner,  
USB barcode scanner,  
draagbare barcodelezer,  
Barcode Scanner betekenis van de auto.**

## Kenmerken:

Met zelf-inductie en de functie automatisch scannen, groen design;

Hoge scansnelheid en lange leesafstand;

Decoderen vermogen Excellent;

KBW, RS232 en USB ondersteund;

Houd beschikbaar;

Duurzame constructie in combinatie met toekomstbestendigheid;

## Specificatie:

<b>Prestatiekenmerken</b>	
Lichtbron:	Zichtbare laser (650-670nm)
Scansnelheid:	100 scans per seconde
Leesafstand	2.5 ~ 600mm (100% UPC / EAN)
Type scanner:	Bi-directionele
Resolutie:	0.10mm (4mil) PCS 0.9
Minimale druk contrast:	20% minimum reflecterende verschil (@ 650nm)
Decode Ability:	UPC / EAN, UPC / EAN met Supplementals, UCC / EAN-128, Code 39, Code 39 Volledige ASCII Code 39 Trioptic, code 128, de ASCII volledige code 128, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 van 5, Code 93, MSI, Code 11, ATA, RSS-varianten, de Chinese 2 van 5 ...
<b>Uiterlijke kenmerken</b>	
Interfaces ondersteund:	PS2, RS232, USB
Voltage:	+ 5V DC +/- 5%
Uitgelicht:	100 mA
Ruststroom:	& Amp; It; 40 mA
Bron:	Host of (RS232) Vermogen Externe voeding
Scanhoek	Tilt 45 ° 60 ° hoogte
Grootte:	L165.42mm W69.72mm X X H89.67mm
Gewicht:	140g (zonder voet)
Get up	Met
Kleur:	Ivoor en zwart
<b>Gebruikersomgeving</b>	
Werktemperatuur:	0degree C ~ 50degree C
Bewaartemperatuur:	-40degree 70degree C ~ C
Vochtigheid:	5 ~ 95% RV, niet-condenserend
Elektrostatische ontlading:	Bevestigen 15KV afvoer van lucht en +/- 8 kV contact ontlading +/-
Drop Specificaties:	Bestand tegen meerdere 1.5m druppels op beton
<b>Veilig:</b>	
EMI / RFI:	FCC klasse A-en CE-
Laser Safety:	Klasse 2 laser product CDRH

## Productgegevens:

x	x	x	x	x	x	x	x
---	---	---	---	---	---	---	---