

hoge kwaliteit omni 1d codelezer prijs, supermarkten barcodelezer

(Model: OCBS-T009)

Kenmerken:

nieuwe hoogwaardige desktop omni barcode scanner

Aantal beeldlijnen: 20;

Scan Patroon: 5 richtingen van scan veld;

Meerdere / Single lijn scanvoorzieningen, voldoen aan verschillende eisen;

De base kan worden verwijderd;

650nm zichtbare laser diodes (VLD) Bron;

Scan Prijs: 1500 scans per seconde (omni-directionele);

Meerdere interfaces: KBW, RS232 of USB optioneel.

Pararameters:

| PRESTATIEPARAMETERS | |
|-------------------------|---|
| Lichtbron | Zichtbare laserdiode 650nm |
| Lijn | 20 lijnen |
| Scansnelheid | 1.800 scans per seconde (Omni-directional) |
| Scanpatroon | Omni-directionele: 5 velden van 4 parallelle lijnen |
| Print Contrast | 32% minimum reflecterende verschil |
| Decode Capability | EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, ISBN, ISSN, Codabar, Code 25 non-doorschoten, Code 25 doorschoten, Matrix 2 van 5, MSI , PostBarcode, etc |
| Elektrische parameters | |
| Ondersteuning Interface | PS / 2, USB 2.0, RS232 |
| Voltage Vermogen | 5VCD ± 12% 1.6W |
| Laser-niveau | Class2 |
| Certificaat | FCC, CE |
| LED-indicator | Rood en Blauw |
| Fysische parameters | |
| Gewicht (pc) | N.W: 474g / pc G.W: 819g / pc |
| Size (pc) | Host: 115mm * 110mm * 152mm Pakket: 245mm x165mmx132mm |
| Gewicht (Carton) | 9,6 kg / 10st |
| Verpakken | |
| Grootte (Carton) | 680mm * 350mm * 280mm |
| MILIEU PATAMETER | |
| Crash bestendig | Kan weerstaan 1.5M vrije val |
| Temperatuur | 0 tot 40 graden (32 tot 104 Fahrenheit Fahrenheit) |
| Bewaar temperatuur | -40 Tot 60 graden (-40 tot 140 Fahrenheit Fahrenheit) |
| Vochtigheid | 5% tot 95% relatieve vochtigheid, niet-condenserend |
| Verzegelde Milieu | IP54 (Sealed in de lucht zwevende verontreinigingen weerstaan) |



