

# hoge kwaliteit omni-directionele barcodelezer, omni barcodescanner pistool

(Model: OCBS-T009)

## Kenmerken:

nieuwe hoogwaardige desktop omni barcode scanner

Aantal beeldlijnen: 20;

Scan Patroon: 5 richtingen van scan veld;

Meerdere / Single lijn scanvoorzieningen, voldoen aan verschillende eisen;

De base kan worden verwijderd;

650nm zichtbare laser diodes (VLD) Bron;

Scan Prijs: 1500 scans per seconde (omni-directionele);

Meerdere interfaces: KBW, RS232 of USB optioneel.

## Pararameters:

PRESTATIEPARAMETERS	
Lichtbron	Zichtbare laserdiode 650nm
Lijn	20 lijnen
Scansnelheid	1.800 scans per seconde (Omni-directional)
Scanpatroon	Omni-directionele: 5 velden van 4 parallelle lijnen
Print Contrast	32% minimum reflecterende verschil
Decode Capability	EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, ISBN, ISSN, Codabar, Code 25 non-doorschoten, Code 25 doorschoten, Matrix 2 van 5, MSI , PostBarcode, etc
Elektrische parameters	
Ondersteuning Interface	PS / 2, USB 2.0, RS232
Voltage Vermogen	5VCD ± 12% 1.6W
Laser-niveau	Class2
Certificaat	FCC, CE
LED-indicator	Rood en Blauw
Fysische parameters	
Gewicht (pc)	N.W: 474g / pc G.W: 819g / pc
Size (pc)	Host: 115mm * 110mm * 152mm Pakket: 245mm x165mmx132mm
Gewicht (Carton) Verpakken	9,6 kg / 10st
Grootte (Carton)	680mm * 350mm * 280mm
MILIEU PATAMETER	
Crash bestendig	Kan weerstaan 1.5M vrije val
Temperatuur	0 tot 40 graden (32 tot 104 Fahrenheit Fahrenheit)
Bewaar temperatuur	-40 Tot 60 graden (-40 tot 140 Fahrenheit Fahrenheit)
Vochtigheid	5% tot 95% relatieve vochtigheid, niet-condenserend
Verzegelde Milieu	IP54 (Sealed in de lucht zwevende verontreinigingen weerstaan)



