

Hoge snelheid, Wifi en Bluetooth 80 mm thermische bonprinter

(Model nr .: OCPP -88A)

Kenmerken:

1. Uniek uiterlijk met betrouwbare schimmel;
2. Hoge afdruksnelheid tot 300 mm / seconde;
3. Optionele automatische snijder;
4. Cord en draadloze communicatie voor opties
5. Meerdere beschikbare interfaces: USB, USB + Serial + LAN; en Wifi + USB, Bluetooth + USB
6. Geluids- en lichtalarm ondersteund geschikt voor keukenapplicatie;
7. Ondersteuning voor meerdere 1D- en QR-codetypen afdrukken;
8. Ondersteuning van meerdere internationale talen;
9. SDK voor Android beschikbaar;
10. Betrouwbare printerkop met 100km levensduur;
11. Compatibel met EPSON ESC / POS-opdrachten.

parameters:

Afdrukmethode	Thermische lijnafdrukken
Karakter afdrukken	576dots / regel (standaard), 512dots / regel; Tekens: Vereenvoudigd Chinees 24x24 punt, ondersteuning 18030 lettertype bibliotheek, ondersteuning Taiwan en HK traditioneel (complexe lettertype), ANK-tekens;
doopvont	A: 12 * 24 dots, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm Vereenvoudigd / traditioneel: 24 * 24 dots, 3,0 (B) * 3,0 (H) mm
Streepjescodetype	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR-code
Afdruksnelheid	250 mm / sec voor een enkele interface, 300 mm / sec voor dubbele interface en drie interfaces
Interface	USB, USB + Serieel, USB + LAN, USB + Serieel + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB
Opdracht afdrukken	Compatibel met EPSON ESC / POS-opdrachten
drivers	Win9X / Windows XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / Win8.1 / Linux, compatibel met ESPON, SDK voor Android beschikbaar.
Afdrukbreedte	79,5 ± 0,5 mm (afdrukbreedte 72 mm)
Papierdiameter	83mm
Papierdikte	0.06-0.08mm
Snijder	Auto snijder (optioneel)
Betrouwbaarheid afdrukken	100km
macht	DC24V / 2.5A
Temperatuur	0-45 graden C
Contrast Luchtvochtigheid	10-80%
Externe dimensie	190 * 145 * 145 (mm)
Gewicht	1.60kg

Informatie ordenen	P / N	Beschrijving
	OCPP -88A-U	USB-poort, met autosnijder
	OCPP -88A-URL	USB + seriële + lan-poort, met autosnijder
	OCPP -88A-W	Wifi + USB-poort, met autosnijder
	OCPP -88A-BU	Bluetooth + USB, met autosnijder
	OCPP -88A-U0	USB-poort, zonder autosnijder
	OCPP -88A-URL0	USB + seriële + lan-poort, zonder autosnijder
	OCPP -88A-W0	Wifi + USB-poort, zonder autosnijder
	OCPP -88A-BU0	Bluetooth + USB, zonder automatische snijder

Relevante documenten:

[*Specificatie](#)

[*Handboek procedures](#)

[*Instructions](#)

[*Bestuurder Windows](#)

[*Linux-stuurprogramma](#)

[*Printerparameter instelgereedschap](#)

[*USB Printdemo\(Demo van toepassingssoftware\)](#)

[*SDK Voor Android](#)

[*CD bestanden](#)