

nieuwe omni directionele 2D barcode scanner OCBS-T201

Kunnen lezen van de Image Acquisition en decoderen

Omni-directionele scanning, makkelijk te scannen

Desktop flatbed & amp; Beknopte ontwerp

Met gestage stand & amp; betrouwbare scanner module

High speed beeldacquisitie en decoderen

Prestatieparameters	
Lichtbron	White LED
Zoemer	Zeven tonen of stille
Lamp	Wit
System-interface	KBW, RS232, USB
Fysische parameters	
Volume (Lx B x H)	Product afmetingen 78 mm x 75 mm x 141mm (3.2" x 3.3" x 5.9"),
Gewicht	Product size180 g (12 oz)
Elektrische parameters	
Ingangsspanning	5.5 VDC \pm 0,25 V
Werk de macht	2,0 W (430 mA @ 5 V)
Standby-vermogen	0,5 W (100 mA @ 5 V)
Milieu-parameter	
Bedrijfstemperatuur	0 ° C - 40 ° C
Bewaar Temperatuur	-40 ° C -60 ° C
Vochtigheid	0% tot 95% relatieve luchtvochtigheid (geen condensatie)
Antiknock karakteristieke	Weersta 1,5 meter hoge uitval van betonnen vloer.
Stofdicht	Seal aan de lucht stofdeeltje erosie te voorkomen.
Scanparameters	
Scanning mode	Omni directionele (640x480)
Hoogste Reflectiviteit	Maximaal 20% reflectiviteit te lezen
Scanning Hoek	70 °, 75 °

