

draagbare handheld android pos-systeem (POS-T8)

Kenmerken:

1. android 4.4 besturingssysteem.
2. keurt Qualcomm quad-core 1.2GHz-processor.
- 3.4.0 inch IPS capacitief aanraakscherm.
4. veiligheid en betrouwbare design
5. doorgegeven Unionpay PboC L1 & amp; L2; doorgegeven PIN input inzake veiligheidscertificering.
6. Unionpay directe verbinding POS netwerktoegang.
7. ondersteunen Pirnting ontvangst en Barcode lezing
8. ondersteunt magnetic stripe IC card, card, contactloze-kaart.

Specificaties:	
Systeemparameters	
CPU	Qualcomm quad-core 1.2 GHz
OS	Android 4.4
RAM / ROM	ROM 4GB eMMC; RAM 512MB / 1GB DDR2; ondersteuning van externe micro SD-kaart, 32 GB hooguit
Weergave	4.0 inch capacitieve, multi touch; 480 * 800, IPS beeldscherm
Toetsenblok	3 touch systeemsleutels, 15 fysieke toetsen (inclusief / uit-toets, de aangepaste sleutel, POS Cipher sleutel en Command-toets)
Batterij	Lithium-polymeerbatterij, 4000mAh
Functionele configuratie	
Camera	Rear Camera 5M AF (ondersteuning zaklamp), voorcamera 0,3 M groothoek
Printer	Ingebouwde 2 inch thermische printer
Navigatie	Ingebouwde GPS, ondersteuning AGPS
Indicatielampje	Systeem indicator licht, POS indicatorlampje
Audio	Ingebouwde luidspreker, microfoon, zoemer en vibrator
Sensoren	Ernst-sensor
POS	
Betaling van de geluidsgolf	Ondersteuning
Magneetstrip kaart	Triple-track MSR, bi-directionele veeg ISO7811, 7812
IC Card	1 Solt, steun 1.8V / 3V / 5V, ISO7816, PBOC en EMV
Contactloze kaart	13.56 MHz, ISO / IEC 14443 Type A / B, qPBOC
SAM Card	1 SAM Solt, ISO7816
Cipher toetsenbord	Ingebouwde toetsenbord
Netwerkparameters	
Netwerktipe	WCDMA / GSM
Netwerk Spectrum	WCDMA 2100MHz GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz
WLAN	802.11 een / b / g / n ingebouwde antenne
Stem / datadienst	Ondersteuning
WPAN	Bluetooth V4.0 + EDR
Externe Interface	
USB-Interface	Micro USB 2.0, USB OTG ondersteuning
Lader Jack	DC-INGANG
Power Supply Jack	Pogo Pin, 5V - 500mA

Communicatie	USB, RS232
Fysieke Parameters	
Afmetingen	205mm H * 82mm / 67mm W * 33mm D
Gewicht	500g (inclusief batterij)
Operationele Temp	-20 ° C ~ 60 ° C
Opslag Temp	-40 ° C ~ 80 ° C
Vochtigheid	10% ~ 90% RH niet-condenserend
Valproef	de daling van de 1.0-meter bescherming
Roller valproef	500 keer
ESD bescherming	± 8KV contact kwijting; ± 15 lucht kwijting
Ontwikkelomgeving	
Systeemomgeving	Android 4.4 / SP-UI
Ontwikkelomgeving	SDK
Beheerssoftware	PC beheersuite / MDM



POS-T8



One-Stop POS & Auto-ID Related Products Supplier
www.ocominc.com





POS-T8



One-Stop POS & Auto-ID Related Products Supplier
www.ocominc.com





POS-T8



One-Stop POS & Auto-ID Related Products Supplier
www.ocominc.com





POS-T8



One-Stop POS & Auto-ID Related Products Supplier
www.ocominc.com





POS-T8



One-Stop POS & Auto-ID Related Products Supplier
www.ocominc.com





POS-T8



One-Stop POS & Auto-ID Related Products Supplier
www.ocominc.com

