

supermarkt Omni-directionele barcodescanner (Model: OCBS- T006)

Specificatie:

Operationele	
Lichtbron	650nm zichtbare laser diodes (VLD)
Depth of Field Scan	0-206 mm (UPC / EAN 100%, PCS = 90%)
Scanpatroon	5 richtingen van scan veld
Scansnelheid	1400 scans per seconde (omni-directioneel)
Aantal beeldlijnen	20
Minimum Barcode Breedte	0,127 mm (5mil) @ PCS 90%
Print Contrast	30% @ UPC / EAN 100%
Indicatoren (LED)	Twee-kleuren LED (blauw & amp; red)
Pieper Operatie	Programmeerbare toon en volume
Systeem Interfaces	Keyboard wedge, RS-232C, HID USB
Fysiek	
Dimensie	94mmX 158.4mmX 110mm (LxBxH)
Gewicht	340g (zonder kabel)
Kabel Lenth	2M
Kantelen	50 ° naar voren
Vermogen	
Input Voltage	5VDC ± 10%
Vermogen	1.1 W
Werkende Stroom	220mA @ 5V (Normaal): 350mA (Max)
Milieu	
Bedrijfstemperatuur	0degreeC - 50degreeC (32degreeF - 122degreeF)
Temperatuur bij opslag	-20 graad C - 60degreeC (-4degreeF- 140degreeF)
Vochtigheid	5% ~ 95% RH, niet-condenserend
Lichtniveaus	Tot 4000 Lux (fluorescentie)
Drop Duurzaamheid	Ontworpen om 1.0M weerstaan daalt tot betonoppervlak
Wettelijk	
Laserklasse	CDRH klasse IIa; IEC 60825-1: Klasse I
EMC	CE EN55022 B FCC Deel 15 B Klasse VCCI, BSMI

Details van het product:

