

Supermarkt pos touchscreen alles in een pc elektronische kassa

(M / N: POS -E15-W / A)

Kenmerken:

Ondersteuning voor Windows of Android OS;

Intel Celeron Processor J1900 Quad core 2,0 GHz Hoge configuratie CPU voor Windows-systeem;

RK3288 Quad core processor voor Android-systeem;

2 GB RAM + 8 GB ROM-standaard (Android);

2 GB RAM + 32 GB SSD-standaard (Windows);

15,6 inch Multi-point capacitive touchscreen;

Ondersteunt scherm van 15,6 inch of 11,6 inch zonder aanraakscherm;

Ingebedde 58 / 80mm thermische printer (optioneel);

Embedded MSR RFID-lezer (optioneel).

toepassingen:

Catering: hotel, restaurant, fastfoodrestaurant, coffeeshop, bakkerij en cakewinkel;

Detailhandelaar: zakenstraat, boetiek, warenhuis, cosmeticawinkel en eersteklas kapperszaak;

Recreatie: sauna, spa, nachtclub, themapark, casino en verkooppunt voor loten;

Commercieel: informatiebeheerterminals voor parkeerterrein, herberg, luchtvaart, metro, station en kade.

Diapresentatie:



Parameter:

Model	POS -E15.6-W / POS -E15.6-A
Hoofdbord1	Intel Celeron Processor J1900 Quad core 1.99GHz (Windows)
Hoofdbord2	RK3288 Quad Core-processor (Android)
OS1	Windows7 (Beta)
OS2	Android 6.0
Memory1	2 GB RAM 32 GB SSD (Windows)
Memory2	2 GB RAM 8 GB eMMC (Android)
Touch screen	Multi-point capacatieve aanraking
Scherm grootte	15,6 inch, 16: 9
Resolutie	1366 * 768
Klantendisplay	LCD klantendisplay (standaard), Opties: 11,6 of 15,6 inch niet-aanraakscherm, VFD-klantendisplay,
Kleur	Zwart
Printer	58 mm grote tandwiel thermische printer of 80 mm thermische printer met autosnijder (opties)
I / O-poort (1J1900)	USB * 6
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1 (optioneel)
	VGA * 1
	HDMI * 1 (voor vice-scherm)
	DB9 RS232-poort * 2 (kan maximaal 4 COM-poorten)

I / O-poort (2RK3288)	RJ11 * 1 (Opional)
	TF-slot * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (voor vice-scherm)
	USB * 2 (kan 4 poorten toevoegen voor optioneel)
	DB9 RS232-poort * 1
	Audio * 1
Bedrijfstemperatuur	0 ° C tot 40 ° C
Andere functie (Android)	Bluetooth, WIFI
Optionele items (Windows)	RFID, MSR, LCD VFD i-Button, DB25 parallele poort, DB9 RS232-poort * 4
Optionele items (Android)	3G, 4G, LCD VFD-display, RFID, MSR, I-knop
Bewaar temperatuur	-20 ° C tot 60 ° C
Oplader	110-240V / 50-60HZ Wisselstroomingang, 12 / 24V-uitvoer afhankelijk van de printer



POS-E15





POS-E15





POS-E15





POS-E15







POS-E15







POS-E15



2*20(VFD/LCD)





POS-E15





POS-E15





80MM thermal printer with automatic cutter



58MM large gear thermal printer



No disassembly, easy replacement

