

barcode thermische printers China (OCBP-005)

Sleutelwoorden:

labelprinter,
Label Printer China
barcode label printer,
Printer barcode warmte.

kenmerken:

- Etiket papier auto positie;
- Etiketten loslaten, scheurt automatisch;
- Stel de printer hoofd druk;
- Compatibel met tal van label software;
- BMP, PCX, BAC beelden downloadwinkel;
- Ondersteuning SERIAL, USB, LAN samen;
- Ondersteuning PDF417, QR CODE, dotmatrix;

Identificatie:

Printer Model	OCBP-005
Resolutie	203 dpi (8 dots / mm)
Afdrukmethode	Rechtstreeks thermisch
Head temperatuursensor	Varistoren thermische
Sensor koppositie	Microschakelaar
Detectie papier	Foto-elektrisch
Afdruksnelheid	127 mm / sec (max)? 50,8 mm / sec (min)
Printbreedte	16 mm tot 82 mm
Gemiddelde	Media Type: roll, stickers, etiketten keer, en ga zo maar door. Gemiddelde diameter Binnen diameter: 25 mm; Diameter: 80 mm
Intern lettertype	Font FONT 0 8? font gebruikte één byte
Zoom & amp; amp; amp; amp? Roterende	1-10 keer verbetering in meerdere richtingen; 0 °, 90 °, 180 °, 270 °, 360 °
Buiten de papiersoort	Rip & amp; amp; amp; amp? peeling
Geheugenkaarten	2 MB flash ROM, 2 MB DRAM
Beeld	Monochroom PCX, kunnen BMP bestanden in Flash worden geladen, DRAM

Barcode	CODE128, EAN 128, ITF, Code39, Code93, EAN13, EAN13 2, 5 EAN13, EAN8, EAN8 2, 5 EAN8, Codabar, POSTNET, UPC-A, UPCA 2, UPCA 5, UPC-E, UPCE 2, UPCE 5 , CPost, MSI, MSIC, Plessey, ITF14, EAN14, PDF417, QR Code, DATMATRIX
Interconnectie	USB + RS232 + LAN of USB-
Vermogen	Login: 24VDC, 2.5A
Milieu	Temperatuur: 5 ° C tot 45 ° C Opslagtemperatuur: -40 ° C tot 55 ° C Luchtvochtigheid: 20% ~ 80%, zonder condensvorming, vrije lucht Luchtvochtigheid Opslag: & amp; amp; amp; lt? = 93% (40 °C), geen condensatie, vrije lucht
Grootte	Formaat: D220mm H148mm * W150mm *

Productinformatie:

