

## VFD220A 20x2 USB seriële poort pos vfd klantendisplay

### Voorzien zijn van

Vacuüm fluorescerend display met hoge helderheid voor uitstekend zicht over een brede kijkhoek;  
Beschikbaar in karakters van 9 mm hoog;  
40 tekens in 20 kolommen bij 2 regels;  
Dertien sets internationale tekens, plus een set door de gebruiker gedefinieerde tekens, biedt totale flexibiliteit in displaylettertypen;  
Eenvoudig programmeren met behulp van Escape-reeksopdrachten;  
Emulatie van Aedex, Epson en DSP800 opdrachtsets;  
Display kan in een groot aantal hoeken draaien en kantelen;  
Verstelbare displayhoogte;  
De stroom kan afkomstig zijn van het systeem, met de beugel en kabelset in de standaardconfiguratie;  
AC-adapters in verschillende configuraties voor alle AC-spanningen;

### Specificatie

<b>Communicatie</b>	
Interface:	Seriële poort (RS-232, aangedreven door gelijkstroom of USB), USB (virtuele COM)
Baudrate:	9600bps
Helderheid:	2000cd
Gegevensbit:	8bit
Stop bit:	1bit
Handshake signaal:	Nee
Elektrisch:	Door de kracht van de hostcomputer DC12 (grote 4ps-interface)
display:	VFD Helder blauwgroen fluorescerend display
Tekens weergeven:	2 lijn X 20 tekens / regel, 40 tekens, 5 x 7 punten
Display gebied:	160 mm (W) x 23,8 mm (H)
Karaktergrootte:	hoog 11 mm x breed 7 mm
MTBF:	25.000 uur
<b>Dimensies</b>	
Paneel afmetingen:	80 (H) x 225 (W) x37 (D) mm
Ondersteuning afmetingen:	Lange ondersteuning: 480 mm (bevat basis) Korte ondersteuning: 225 mm (bevat basis) Basisafmetingen: 185 (L) x95 (b) x25 (H) mm
Pitching verplaatsingshoek:	45 °, kan comfortabel bieden en de visuele hoek aanpassen
Gewicht:	1,2 kg (bruto)
<b>Milieu</b>	
Bedrijfstemperatuur:	-20 ~ 70 A18
Opslagtemperatuur;	-40 ~ 80 A19
Luchtvochtigheid regelen:	10 ~ 85%
Vochtigheid bij opslag:	10 ~ 90%
<b>Command Set</b>	
Goedkeuring van de internationale standaard algemene opdracht ESC / POS, het kan worden gebruikt in DOS of Windows-systeemomgeving, geen stuurprogramma nodig, alleen volgens het formaat seriële volgorde ingesteld om gegevens te verzenden kan inhoud worden weergegeven.	

Met de functie van het openen van de kassalade Alle richtingen instelbaar.