

Windows All In One pos System Terminal Android Touchable pos Terminal Tablet pos-systemen

POS -M1106



Functies:

Windows 7 Beta-systeem

J1900 quad-core 1.99ghz-processor

4G RAM en 64G SSD

11,6 inch high-definition kleurenscherm

Standaard 1366 * 768 Resolutie, kan tot 1080p

Ondersteuning 58/80 mm thermische printer ingebouwd

Kan optionele 5200 mAh grote capaciteitsbatterij

Kan optioneel VFD LCD-scherm MSR, RFID, 1 / 2D Barcodescanner weergeven

Toepassingsgebied

Catering: Hotel, Restaurant, Fast-food Restaurant, Koffiebar, Bakkerij en taartwinkel

Detailer: Business Street, Boutique, Warenhuis, Cosmetica Shop en High-Class Barbershop

Recreatie: sauna, spa, nachtclub, themapark, casino en verkooppunt voor loterijticket

Commercieel: Informatiebeheer terminals voor parkeerplaats, Inn, Aviation, Subway en Station

Specificatie

Processor	J1900 quad-core 1.99ghz-processor
OS	Win 7 Beta, kan optioneel winnen 10 bèta
Geheugen	4G RAM + 64G SSD
Weergave	11,6 inch high-definition kleurenscherm

Oplossing	1366 * 768, (kan tot 1920 * 1080p)
Touch screen	Tien-punts capacitief aanraakscherm
Printer	58 mm (geen snijder) of 80 mm (automatische snijder) thermische printer
Magnetische kaartlezer	ISO7811 1/2/3 TRACKS, ondersteuning Dual-Swiping (optioneel)
RFID-kaartlezer	ISO14443TYPEA, (optioneel)
Streepjescodescanner	1D / 2D Barcode-decodering (optioneel)
Poolweergave	LCD / VFD-display (optioneel)
Wifi	802.11b / g / n
USB	5 * USB2.0,
RJ11	2 * RJ11
LAN	1 * RJ45-poort, 100/1000 zelfaangave
RS232	1 * RS232, (kan TP tot 3 RS232-prot)
Stroom	DC12V, 5A
Accu	5200mAh (optioneel, standaardproduct bevat geen batterij)
Werkomgeving	Werktemperatuur: -10 °C ~ 50 °C Opslagtemperatuur: -20 °C ~ 60 °C Relatieve vochtigheid: 10% ~ 90%