

14 me inch robotaanraking Ton terminAli

(mannen en vrouwen:

Kenmerken:

- l. 14 inch LCD-scherm met hoge helderheid
- m. Multi-point geprojecteerd capacitief aanraakpaneel
- n. Afneembare bodemplaat voor kleinere verpakkingen en lagere verzendkosten
- o. Startscherm ondersteunt grote hoek Draaien om aan elke kijkhoek te voldoen
- p. Randloos scherm met bescherming tegen directe spatten aan de voorkant
- q. Ultradunne behuizing maakt het product beknopter en stijlvoller
- r. Stevige aluminium basis
- s. De kabelsleuf in de basis maakt de kabel netter

Specificatie

Model	- 1401
Naam	14 inch aanraking Ton -terminal
huisvesting	Kunststof koffer en metalen bad e, zwart of wit optioneel
het hoofdscherm	14 inch touchscreen-monitor
Oplossing	1366*768
helderheid	20 0cd/ m ²
bekijken Eén hoek	horizon: 6 0 ; verticaal: 8 0
touch s Scherm	Meer Verwacht GG capacitieve aanraking
Prestatie	
moederbord	Rockchip RK3288-serie, quad-core 1.8G , RK3566 optioneel;
systeemgeheugen	Aan boord DDR I II 2GB
opslagapparaat	Aan boord van 16 GB Emm C
lokaal netwerk	RJ45-poort ondersteunt 10/100Mbps internet
WIFI & BT-module	ondersteuning Wi-Fi 802.11b/g , BT4.0 ondersteuning
MSR	Optionele zijde MSR
Klantendisplay:	Vijf FD220 of LCD 220 optioneel;
besturingssysteem	Een Android 8.1 of Android 11 om uit te kiezen
connectiviteit	
	12V DC-ingang *1 , fosfor omlaag -knop *1
	LAN: RJ-45*1 , HDMI*1, Audio-uitgang*1 , USB*4
	Simkaartsleuf*1, TF-kaartsleuf*1 online upgrade en uitbreidingsopslag
Pakket	
gewicht	netwerk 3,6 Kilogram Totaal 4,5 Kilogram
p Verpakking met schuim erin	420*205*430 mm
omgeving	
Bedrijfstemperatuur:	0 tot 40 Celsius
Bewaar temperatuur	- 10 tot 60 Celsius

Werkvochtigheid	10%~80% geen condensatie
Opslagvochtigheid	10%~90% geen condensatie
Accessoires	
Oplader	110-240V/50-60HZ AC voeding en input ,DC12 V / 5 A output adapter
Stroomkabel	De stekker van het netsnoer is compatibel met de VS / EU / VK, enz., Kan worden aangepast

















