

## 15 calowy All-in-One Touch POS ekran urządzenia w Chinach (POS8829)

### Cechy:

15 calowy All-in-One Touch POS ekran urządzenia w Chinach  
15 calowy All-in-One Touch Ekran urządzenia POS  
Moda czerwone wino wygląd piękny i opływowy kształt  
Współczyje projekt może stacjonarny lub na ścianie  
Inter procesor dwurdzeniowy 1.8GHz 1037U  
1024x768 wysokiej rozdzielczości  
Czytniki kart magnetycznych kart, wyświetlacz klienta LCD, wyświetlacz LED8, wifi opcjonalny  
320GB lub 500GB SATA2.5 lub SSD32GB  
15-calowy wyświetlacz TFT LCD i 5 przewodowy rezystancyjny ekran dotykowy  
PS / 2x2, serial3 malex3 DB9, równoległe USB2.0x6, Port równoległy DB25, VGA, port LAN;  
HDMI, RJ11 do szuflady opcjonalnej

### Zastosowania:

I wakacje: hotel, restauracja, fast-food restauracja, kawiarnia, piekarnia i cukiernia

I sklepu: Ulica Biznes, butik, towarowy, kosmetyki sklep i wysokiej klasy Barbershop

I Rekreacja: sauna, spa, klub nocny, park rozrywki, kasyno oraz punkt sprzedaży na loterię

I Gospodarczy: Terminale zarządzania informacjami dla parkingu, karczmy, lotnictwo, metra, dworca kolejowego i nabrzeża

### Dane techniczne:

Model	POS8829
Opcjonalnie Kolor	Czarny / czerwony Wino
Opcjonalne urządzenia peryferyjne	ISO Track1 / 2/3 Czytnik pasków magnetycznych; Wyświetlacz LCD klienta; LED8; WIFI
Zarząd Główny	Intel Chipset
CPU	1037U dwurdzeniowy 1,8 g
Chipset	1037U + ICH8 Chipset
Obsługa pamięci	DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (do 4GB)
Dysk kierowcy	SATA 320GB lub 500GB 2,5 lub SSD32GB
Panel LCD Rozmiar	15-calowy wyświetlacz TFT LCD
Jasność	350cd / m <sup>2</sup>
Uchwała	1024 * 768 (max)
Ekran dotykowy	5 drut rezystancyjny ekran dotykowy
Kąt	Horizon: 150; W pionie: 140

Port We / Wy	1 * przycisk zasilania
	PS2 myszy * 1; Klawiatura PS2 * 1
	Szeregowy * 3 DB9 męskie
	Równoległe * 1, port LPT DB25
	VGA (15-pin D-Sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1 HDMI * 1 * 11 do RJ pieniędzy opcjonalnej szuflady
	USB (2,0) * 6
	Wyjście audio * 12 * Głośnik wewnętrzny (opcja), MIC IN * 1
Temperatura pracy	Od 0 do 40 stopni Celsjusza stopniu
Temperatura przechowywania	Od -20 do 60 stopni Celsjusza
Pobór mocy	35W (max)
Spełnienie	FCC Klasa / CE / LVD / CCC
Opakowanie wymiar / Waga	440 * 270 * 425mm / 8 KGS
System operacyjny	Wbudowany system Windows XP Professional (WEPOS, Linux kompatybilny)
Zasilacz	110-240V / 50-60 Hz AC Moc wejściowa, DC12 wyjście / 5A