

# 15-calowy ekran dotykowy z ekranem dotykowym i drukarką

(M / N: POS-A15 / A15-A)

## Cechy:

Intel CeleronProcessor J1900 Quad Core 2.0 GHz HighKonfiguracja procesora dla systemu Windows

Procesor Cortex-A7 2.0 GHz A83T ARM 8-rdzeniowy dla systemu Android

2 GB pamięci RAM + 8 GB pamięci ROM (Android)

Standard 2 GB RAM + 32 GB SSD (Windows)

Wielopunktowy pojemnościowy ekran dotykowy

Wbudowana drukarka termiczna 58mm lub 80mm (Optinonal)

Wbudowany MSR, czytnik RFID (opcjonalnie)

Stylowy panel wyświetlacza

## Aplikacje:

Wyżywienie: hotel, restauracja, restauracja typu fast-food, kawasklep, piekarnia i cukiernia

Detalista: Business Street, butik, dom towarowy,sklep z kosmetykami i wysokiej klasy salon fryzjerski

Rekreacja: sauna, spa, klub nocny, park rozrywki, kasyno ipunkt sprzedaży za losowanie loterii

Komercyjne: terminale zarządzania informacjami na parkingu,karczma, lotnictwo, metro, stacja i nabrzeże


## Obrazekpokazać:



## Parametr:

Model	POS-A15 / POS-A15-A
Główny Zarząd①	Intel CeleronProcessor J1900 Quad Core 2.0GHz
Główny Zarząd②	Procesor Cortex-A7 2.0 GHz A83T ARM 8-rdzeniowy
OS①	Windows7 (Beta)
OS②	Android 5.1
Pamięć①	2 GB pamięci RAM 32 GB SSD
Pamięć②	2 GB pamięci RAM 8 GB ROM
Dotknięcie Ekran	Wielopunktowy dotyk pojemnościowy

Ekran Rozmiar	Główny ekran 15.6 cala, wiceprezes 15.6 cala
Kolor	czarny lub biały
Drukarka	58 mm drukarka termiczna z dużą przekładnią lub drukarka termiczna 80 mm z funkcją automatycznego wycinania (opcjonalnie)
Port we / wy (①J1900)	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1
	HDMI * 1 (dla vice screen)
	VGA * 1
	WYJŚCIE LINIOWE * 1 MIC-IN * 1
	DB9 Port RS232 * 1
I / O port (②A83T)	RJ11 * 1
	Slot TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (dla vice ekranu)
	USB * 2
	DB9 Port RS232 * 1
	Audio * 1
Port USB OTG	
Operacyjny temperatura	0 °C do 40 °C
Inny Funkcja (Android)	Bluetooth, WIFI, GPS
Opcjonalny elementy (Windows)	I3 I5 CPU, wyświetlacz LCD VFD, RFID, kamera MSR, 3G, DB25 równoległe Port, DB9 Port RS232 * 3, ekran o innym rozmiarze
Opcjonalny przedmioty (Android)	Cammera 3G / 4G, wyświetlacz LCD VFD, RFID, czytnik kart, MSR, ekran o innym rozmiarze
Przechowywanie temperatura	-20 °C do 60 °C
Packingdimension	46 * 43 * 51cm
Moc adapter	110-240 V / 50-60 HZ Zasilanie AC, wejście DC12 / 5A na zewnątrz

 1900Płyta główna Zdjęcie:

