

## 15 "ekran dotykowy oem tani wszystko w jednym pc 4gb pulpitu w systemie Windows 7

### cechy

dwurdzeniowy 1.8GHz

Dysk SSD 32GB sterownika (domyślnie), dysk SSD 64GB i HDD320G do opcjonalnej

5 drut rezystancyjny ekran dotykowy (domyślnie), pojemnościowy ekran opcjonalnie

Czytnik kart i wyświetlacz VFD dla klienta opcjonalnie

Interfejs I / O panelu jest ukryty

### Podanie

Wyżywienie: hotel, restauracja, fast-food restauracja, kawiarnia, piekarnia i cukiernia

Sprzedawca: Ulica biznesowe, butik, dom towarowy, kosmetyki sklep i wysokiej klasy Barbershop

Rekreacja: sauna, spa, klub nocny, park rozrywki, kasyno oraz punkt sprzedaży biletów loterii

Terminale zarządzania informacjami na parkingu, pensjonat, lotnictwo, metra, dworca kolejowego i nabrzeża: Commercial

Intel Celeron 1037U

### Specyfikacja

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Model                             | POS8618                                 |
| opcjonalnie Kolor                 | Czarny czy biały                        |
| opcjonalne urządzenia peryferyjne | VFD220E                                 |
| Zarząd Główny                     | Procesor Intel Celeron                  |
| procesor                          | Intel Celeron 1037U dwurdzeniowy 1.8GHz |
| Chipset                           | Intel NM70                              |
| Pomoc pamięci                     | DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (domyślnie)    |
| twardy kierowcy                   | SSD 32GB (domyślnie)                    |
| Panel LCD Rozmiar                 | 15-calowy wyświetlacz TFT LCD           |
| Jasność                           | 350cd / m <sup>2</sup>                  |
| Rozkład                           | 1024 * 768 (max)                        |
| Ekran dotykowy                    | 5 drut rezystancyjny ekran dotykowy     |
| Kąt widzenia                      | Horizon: 150; W pionie: 140             |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Port I / O                 | 1 * przycisk zasilania 12V DC Gniazdo * 1                |
|                            | PS2KB / MS * 1   |
|                            | Szeregowy * 1 DB9 męski                                  |
|                            | Równoległe: 1 port równoległy DB25 *                     |
|                            | VGA (D-Sub 15pin) * 1                                    |
|                            | LAN: RJ-45 * 1   |
|                            | USB (2,0) * 6  |
|                            | Wyjście audio * 1  |
|                            | MIC IN * 1   |
|                            | Temperatura robocza                                      |
| Temperatura przechowywania | -20 °C do 60 °C  |
| Spełnienie                 | FCC Class A / CE / LVD / CCC                             |
| Opakowanie Wymiary / Waga  | 410 * 310 * 410mm / 7,6 Kg                               |
| System operacyjny          | Windows XP powyżej, do wbudowania, WEPOS, Linux          |
| Zasilacz                   | 110-240V / 50-60 Hz zasilania, wejście DC12 / 5A put out |

## opis produktu

