

## **15.1-calowy terminal z podwójnym ekranem dotykowym systemu Windows Android, pos**

**(M / N: POS -8617Plus)**



### **Funkcje:**

- Intel Celeron J1900 Quad core 1.99 GHz
- Dysk twardy SSD 32GB (domyślny), SSD i inne; Dysk twardy opcjonalny
- Modułowa konstrukcja ułatwiająca montaż i demontaż
- Struktura struktury aluminiowej jest silna
- Wielopunktowy dotyk pojemnościowy
- Czytnik kart i wyświetlacz klienta VFD są opcjonalne

### **Aplikacje:**

- Restauracje: Hotel, restauracja, restauracja fast-food, kawiarnia, piekarnia i cukiernia
- Detal: ulica handlowa, butik, sklep wielosekcyjny, sklep z kosmetykami i wysokiej klasy fryzjer
- Rekreacja: sauna, spa, klub nocny, park rozrywki, kasyno, punkt sprzedaży biletów loteryjnych
- Komercyjne: stacje zarządzania informacjami na parking, hostel, lotnictwo, metro, stacja i molo

### **Czynnik**

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Model                | POS -8617Plus       |
| kolor                | czarny              |
| Akcesoria opcjonalne | VFD220, LCD220, MSR |

|                            |                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Płyta główna               | Procesor Intel Celeron                                    |
| procesor                   | Intel Celeron J1900 Czterordzeniowy 1,9 GHz               |
| Plastry                    | Intel NM70                                                |
| Obsługa pamięci            | DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB (domyślnie)                     |
| Sterownik stalowy          | SSD 32 GB (domyślne)                                      |
| Rozmiar panelu LCD         | 15.1-calowy ekran TFT LCD                                 |
| jasność                    | 350cd / m <sup>2</sup>                                    |
| Decyzja                    | 1024 * 768 (maks.)                                        |
| Ekran dotykowy             | Wielopunktowy dotyk pojemnościowy                         |
| Kąt widzenia               | Horyzont: 150; Pionowo: 140                               |
| Port we / wy               | Przycisk zasilania 1 * 12 V prądu stałego w gnieździe * 1 |
|                            | HDMI * 1                                                  |
|                            | VGA (15 pin D-sub) * 1                                    |
|                            | LAN: RJ-45 * 1                                            |
|                            | USB (2.0) * 6                                             |
|                            | RS232 * 2                                                 |
|                            | MIC IN * 1 Wyjście audio * 1                              |
| Temperatura robocza        | 0 ??? do 40.                                              |
| Temperatura przechowywania | -20 ??? do 60.                                            |
| Zaangażowanie              | Klasa FCC A / CE Mark / LVD / CCC                         |
| System operacyjny          | Windows XP powyżej, Embedded, WE POS, Linux               |
| Transduktor                | 110-240 V / 50-60 Hz Zasilanie AC, wejście DC12 / 5A mod  |



# POS-8617Plus





# POS-8617Plus





# POS-8617Plus





# POS-8617Plus





# POS-8617Plus





