

15.6 Ekran dotykowy restauracji, terminal pos, system pos

(Model: POS -15T01-W / A)



funkcja:

Elegancki, minimalistyczny design

Płaski ekran 15,6 "1366 * 768 o rozdzielczości

Kąt obrotu ekranu 360 stopni

Wsparcie dla systemów Windows lub Android

Dziesięciopunktowy pojemnościowy ekran dotykowy

Opcjonalny ekran dodatkowy 15,6 cala lub 11,6 cala

MSR, opcje wyświetlania klienta

Modułowa konstrukcja, łatwa w montażu, demontażu, wymianie i naprawie

podanie:

Wyżywienie: hotele, restauracje, bary szybkiej obsługi, kawiarnie, piekarnie i cukiernie

Detaliści: ulice handlowe, butik, domy towarowe, sklepy kosmetyczne i ekskluzywne zakłady fryzjerskie

Rozrywka: sauna, spa, klub nocny, park rozrywki, kasyno i punkt sprzedaży loterii

Biznes: terminal do zarządzania informacjami na parkingach, hotelach, liniach lotniczych, metrze, stacjach i terminalach

Specyfikacja produktu:

| | |
|----------------------------|--|
| Model | POS -15T01-W / A (W dla Windows, A dla Androida) |
| Płyta główna 1 | Czterordzeniowy 1,99 GHz J1900N dla wersji Windows |
| Płyta główna 2 | Czterordzeniowy procesor RK3288 1,8 GHz dla Androida |
| System operacyjny Windows | Wersja demonstracyjna systemu Windows 7 Ultimate bez licencji |
| System operacyjny Android | Android 6.0 |
| Pamięć RAM systemu Windows | 4 GB standard 8 GB lub więcej opcjonalnie |
| Android RAM | 2 GB |
| Pamięć systemu Windows | 64 GB Standard SSD, 128 GB lub więcej opcjonalnie |
| Pamięć Androida | 8 GB eMMC, obsługuje rozszerzenie karty TF o 32 GB |
| rozmiar ekranu | 15,6-calowy ekran główny |
| Ekran pomocniczy | 15,6 cala lub 11,6 cala |
| Pokaż klienta | VFD lub LCD |
| Rozkład | 1366 * 768 |
| ekran dotykowy | Dziesięciopunktowy pojemnościowy ekran dotykowy |
| jasność | Jasność 350cd / metr ²) |
| Perspektywiczny | Horyzont: 150; pionowo: 140 |
| Port we / wy J1900 | VGA * 1, USB * 5, RS232 * 1, wejście DC * 1 RJ45 (port Ethernet) * 1, wyjście audio * 1 |
| Port we / wy RK3288 | USB * 5, RS232 * 2, wejście DC * 1, RJ11 (port szuflady kasowej) * 1 RJ45 (port Ethernet) * 1, wyjście audio * 1, MIC * 1 |
| Temperatura robocza | 0 do 40 stopni Celsjusza |
| Temperatura przechowywania | -20 do 60 stopni Celsjusza |
| Zasilacz | Wejście zasilania 110-240 V / 50-60 HZ AC, wyjście DC12 / 5A |

wizerunek:





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01



Zaangażowanyre P.RODUKTY:

[Https: // zaczyna się od WWW. ocom inc.com/products/All-in-one- POS -Machine.htm](https://www.ocominc.com/products/All-in-one-POS-Machine.htm)