

# 15,6-calowy podwójny ekran w jednym ekranie dotykowym Windows POS punto de venta

**(Model nr: POS -15T01-W / A)**

## Cechy:

Stylowy i prosty design;

Ultracienki ekran 15,6 cala o rozdzielczości 1366 \* 768;

Kąt obrotu ekranu 360 stopni;

Obsługa systemu Windows lub Android;

Dziesięciopunktowy pojemnościowy ekran dotykowy;

Obsługa opcjonalnego ekranu wtórnego 15,6 cala lub 11,6 cala;

MSR, wyświetlanie klienta dla opcji;

Modułowa konstrukcja ułatwia montaż, demontaż, wymianę i naprawę.

## Aplikacje:

Wyżywienie: hotel, restauracja, restauracja fast-food, kawiarnia, piekarnia i cukiernia;

Sprzedawca: Business Street, butik, dom towarowy, sklep z kosmetykami i wysokiej klasy zakład fryzjerski;

Rekreacja: sauna, spa, klub nocny, park rozrywki, kasyno i punkt sprzedaży biletów loteryjnych;

Komercyjne: terminale zarządzania informacjami dla parkingu, gospody, lotnictwa, metra, stacji i nabrzeża.

## Dane techniczne:

Model	POS -15T01-W / A (W dla Windows, A dla Androida)
Płyta główna ①	Czterordzeniowy 1,99 GHz J1900N dla wersji Windows
Płyta główna ②	Czterordzeniowy RK3288 1,8 GHz dla wersji Androida
Windows OS	Wersja demonstracyjna Windows 7 Ultimate bez licencji
System operacyjny Android	Android 6.0
Windows RAM	2 GB Standardowo 4 GB 8 GB dla opcji
Android RAM	2 GB
Pamięć systemu Windows	32 GB SSD standard, 64 GB, 128 GB dla opcji
Pamięć Android	8 GB eMMC, obsługa karty TF 32 GB Rozwiń
Rozmiar ekranu	Ekran główny 15,6 cala
Drugi ekran	15,6 cala lub 11,6 cala
Wyświetlanie klienta	VFD lub LCD

Rozkład	1366 * 768
Ekran dotykowy	dziesięciopunktowy pojemnościowy ekran dotykowy
Jasność	350 cd / m <sup>2</sup> )
Kąt widzenia	Horyzont: 150; Pionowo: 140
J1900 Port we / wy	VGA * 1, USB * 5, RS232 * 1, wejście DC * 1 RJ45 (port Ethernet) * 1, wyjście audio * 1
RK3288 Port we / wy	USB * 5, RS232 * 2, wejście DC * 1, RJ11 port Port szuflady na gotówkę * 1 RJ45 (port Ethernet) * 1, wyjście audio * 1, MIC * 1
Temperatura robocza	0 do 40 stopni celsjusza
Temperatura przechowywania	-20 do 60 stopni celsjusza
Zasilacz	110-240 V / 50-60 Hz Zasilanie prądem przemiennym, wyjście DC12 / 5A



POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01







POS-15T01





