

Model	POS-1519
NAzwa	15. 1 cal wSzysTko za Jednym dotknięciem POS t ostateczny
Mieszkania	Plastikowa obudowa kLubpus maszyny i aluminium baza
Kolor	cała maszyna w kolorze czarnym
Główny ekran	15. 1 calowy mNAitor z ekranem dotykowym
Stanowczy i on	1024*768
Jasność	25 0cd/m ²
Pogląd a kąt	Horyzont: 1 5 0 ; Pionowo: 1 4 0
Dotykać s ekran	Wielopunktowy przewidywane GG dotyk pojemnościowy
Pod- wyświetlacz	Wyświetlacz o przekątnej 15,1 cala lub 12,1 cala Opcja bez funkcji dotykowej
Wyświetlacz klienta	2*20 VFD lub 2*20 LCD wyświetlacz montowany do tylnej pokrywy dla o opcja
Wydajność	
Płyta główna	Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 GHz , or Intel Celeron J4125, Procesor intel core I3/I5 dla opcji
System Pamięć	1*SO-DImm DDRIII miejsce, 4 GB DDR3L/ 1333 , 8 GB w opcji
Urządzenie pamięci masowej	Msata SSD 64 GB lub wyższy, do 256 GB
Audio	Na pokładzie Real Tek ALC662
LAN	10/100 Mb/s, Układ Realtek RTL8111F Lan Wbudowane gniazdo Mini PCI-E, obsługuje wbudowany moduł WIFI
System operacyjny	Okna 7/8/10, Osadzone, MYPOS, Linux
Łączność	
Zewnętrzny I/O porcie J1900	p ower przycisk 1 , Wejście 12 V prądu stałego J potwierdzenie*1
	LAN:RJ-45*1
	USB*6
	15-pinowe złącze D-sub VGA *1
	RS232*2
	wyjście liniowe*1, wejście mikrofonowe*1
Opcje	
MSR	opcjonalna strona MSR
Pakiet	
Waga	Internet 6 0,5 Kg , Brutto 8 . 0 Kg dla pojedynczego ekranu
Opakowanie z pianką w środku	425*275 * 405 mm dla pojedynczego ekranu, 440*295*425mm dla podwójnego ekranu
Środowisko	
Temperatura robocza	0 do 40 stopni Celsjusza
Temperatura przechowywania	- 1 0 do 60 stopni Celsjusza
Wilgotność robocza	10% ~ 80% Brak kondensacji
Wilgotność przechowywania	10% ~ 90% Brak kondensacji
Akcesoria	
Zasilacz	200-240V/ 50-60 Hz (domyślny) , Zasilanie prądem przemiennym 110-240 V/50-60 Hz i wejście , DC12 V /5A adapter wyjściowy

Przewód zasilający

Wtyczka kabla zasilającego kompatybilna z USA / UE /
Wielką Brytanią itp. i dostępna na zamówienie

