

Intel Celeron Series i Procesor Intel Core i3 i3 dla opcji
 MSATA SSD 64GBW SSD 128 GB i 256 GB dla opcji
 Wielopunktowy prognozowany pojemnościowy panel dotykowy
 3-ścieżkowy MSR z boku i wyświetlacz klienta VFD220 zamontowany na tylnej osłonie
 Prawdziwy płaski i wodoodporny wyświetlacz powierzcHni odporny

Specyfikacja

Model	- 1513
Nazwa	15. 1 cal Aluminiowy dotyk stopu POS t Erminal
Mieszkania	Stop aluminium korpus maszyny l opierać
Kolor	W Czarna maszyna do otworów
Ekran główny	15. 1 Monitor ekranu dotykowego calowego
ResoCu Tion	1024*768
Jasność	25 0cd/m ²
Pogląd a ngle	Horyzont: 1 60 ; Pionowy: 1 50
Dotykać s Zakłada	Wiele punktów rzutowany Gg pojemnościowy dotyk
Zastąpić- wyświetlacz	Wyświetlacz 9W7 cala Bez funkcji dotknięcia dla opcji
Wyświetlacz klienta	2*20 VFD wyświetlacz zamontowany do tylnej osłony dla o Ption
Wydajność	
Płyta główna	Intel Celeron J 4125W 2W0 GHz lub I NTEL Core i3 / i5 4 th CPU dla opcji
System Pamięć	1*SO-DImm DDR 4 Slot, wsparcie 2400 MHz, 4GB /8 GB dla opcji
Urządzenie do przechowywania	MSATA SSD 64 GB lub HIG h ER, do 256 GB
Audio	Na pokładzie Real TEK ALC662 (Spec zależy od innego procesora)
Lan	10/100 /1000 MBS, RealTek RTL8111F LAN Chip Wbudowany w mini gniazda PCI-e, obsługuje moduł WIFI
MSR	3-ścieżkowy MSR dla opcji
System operacyjny	Wsparcie Okna 1 0 /11
Łączność	
Zewnętrzny I/O Port J 4125	P Over przycisk*1
	12V DC w Jack*1
	LAN: RJ-45*1
	USB*4
	15pin D-sub VGA *1
	HDMI*1 lub RS 232*1 dla opcji
	Wyjdz*1, mikrofon w*1
Środowisko	
Temperatura robocza	0 do 40 Stopnie Centijusz
Temperatura przechowywania	-1 0 do 60 Stopnie Centijusz
Wilgotność robocza	10%~ 80% Brak kondensacji
Wilgotność przechowywania	10%~ 90% Brak kondensacji
Pakiet	
Waga	Internet 4,6k g , Brutto 6.0k g

Opakowanie z pianką w środku	425*275 * 410 mm
Akcesoria	
Adapter mocy	110-240V/50-60 Hz Moc AC i nput , DC12 V /5a Adapter wyjściowy
Kabel zasilający	Wtyczka kabla zasilacza kompatybilna z USA / UE / UK itp.

















