

## 15ich all-in jeden restauracja windows touch system pos z podwójny wyświetlacz (Model nr: POS-8619)

### Funkcje

pos system, restauracja pos system, system pos z podwójny wyświetlacz, system pos okien, dotykowy pos system

Intel Celeron J1900 dual core 1,8 GHZ

Twardym sterownika SSD 32GB (domyślnie), SSD 64GB i HDD320G dla opcjonalnych

5 ekran dotykowy rezystancyjny drutu (domyślnie), ekran pojemnościowy dla opcjonalnych

Czytnik kart i klienta VFD wyświetlania dla opcjonalnych

### Aplikacji

pos system, restauracja pos system, system pos z podwójny wyświetlacz, system pos okien, dotykowy pos system

Wyżywienie: hotel, restauracja, restauracja typu fast-food, kawiarnia, piekarnia i Cukiernia

Sprzedawcy: Business Street, boutique, department store, sklep z kosmetykami i wysokiej klasy salon fryzjerski

Rekreacja: saunę, spa, klub nocny, park rozrywki, kasyna, punkt sprzedaży biletów loterii

Komercyjne: Terminale informacyjne zarządzania dla parkingu, inn, lotnictwa, metra, stacji i wharf

### Specyfikacja

pos system, restauracja pos system, system pos z podwójny wyświetlacz, system pos okien, dotykowy pos system

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Modelu                            | POS-8619  |
| Opcjonalnie kolor                 | Czarny lub biały  |
| Opcjonalne urządzenia peryferyjne | VFD220E   |
| Płyty głównej                     | Procesor Intel Celeron  |
| PROCESORA                         | Intel Celeron J1900 dual core 1,8 GHZ   |
| Chipset                           | Intel NM70  |
| Obsługa pamięci                   | DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (domyślnie)  |
| Twardy sterownik                  | Dysk SSD 32GB (domyślnie)   |
| Panel LCD rozmiar                 | 15-calowy TFT LCD   |
| Jasność                           | 350cd/m <sup>2</sup>  |
| Rozdzielczość                     | 1024*768(max)   |
| Ekran dotykowy                    | 5 drut rezystancyjny ekran dotykowy   |
| Kąt widzenia                      | Horyzont: 150; Pionowe: 140   |
| Port we/wy                        | 1 * przycisk zasilania 12V DC Jack * 1<br>PS2KB/MS * 1<br>Szeregowego * 1 Wtyczka DB9<br>Równoległe: 1 * portu równoległego DB25<br>VGA (D-15Pin sub) * 1<br>LAN:RJ-45 * 1<br>USB (2.0) * 6<br>Wyjście audio * 1<br>MIC W * 1 |
| Temperatura pracy                 | 0oC do 40oC   |
| Temperatura przechowywania        | -20°Cto 60 °C   |
| Zgodności                         | FCC klasy A/znak CE/LVD/CCC   |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Wymiary opakowania / Waga | 410 * 310 * 410 mm / 7,6 kg                         |
| System operacyjny         | Windows XP powyżej, osadzony, WEPOS, Linux          |
| Zasilacz                  | Zasilacz 110-240 v/50-60HZ, DC12/5A wejście wyjście |

## Opis produktu

**pos system, restauracja pos system, system pos z podwójny wyświetlacz, system pos okien, dotykowy pos system**

