

15-CaloWy Monitor Przenośny ekran dotykowy Pos Metalowa obudowa Otwarta ramka Monitor do tzdolnytu PC

(M/N: TM-1501C)

Cechy:

- Wielofunkcyjny klawisz ustawień
- Wielopunktowy pojemnościowy płyta dotykowy
- Panel LCD klasy A z podświetleniem LED
- Wysoka rozdzielczość 1024*768 @ 60HZ
- Nadaje się do wszystkich rodzajów środowisk pracy o wysokiej intensywności

Specyfikacja

Model	TM-1501C
Nazwa	15. 1 cal pojemnościowy monitor z ekranem dotykowym
Kolor	W czarna maszyna z dziurą,
Maerial	Metalowa podstawa z plastikowym korpusem maszyny
VESA	75*75mm do montażu na ścianie (potrzebny jest dodatkowy uchwyt do montażu na ścianie)
Język OSD	Obsługa 8 rodzajów języków międzynarodowych
Obszar wyświetlania	304,128(poziom)* 228,096(pion)
Skok pikseli	0,297*0,297
Współczynnik proporcji	4:3
Rozdzielczość	1024*768
Jasność	25 0cd/m ²
Kontrast	700:1
Kolor wyświetlacza	16,2 mln
Pogląd a angielski	Horyzont: 1 35 ; Pionowy : 1 40
Czas odpowiedzi	8ms
Funkcja dotykowa	
Dotykać s creen	Wielopunktowy pojemnościowy tocu panel
Struktura	GGjaSzkło osłonowe LOCA ITO szkłoja
Szybkość odpowiedzi	<5ms
Całkowita przepuszczalność światła	85% powyżej
Dotknij życia	> 50, 000 , 000 czasy
Łączność	
Tylne we/wy	Gniazdo 12 V DC*1
	USB *1 dla funkcji dotykowej
	15-stykowe złącze D-sub VGA *1
	HDMI*1 dla opcji
	Wejście audio * 1 dla opcji (wbudowany głośnik dla opcji)
Funkcja klawisza bocznego	Auto, menu, góra, dół, przełącznik zasilania
Środowisko	
Temperatura robocza	0 do 40 stopni Celsjusza
Temperatura przechowywania	- 1 0 do 60 stopni Celsjusza
Wilgotność robocza	10% ~ 80% Brak kondensacji
Wilgotność przechowywania	10%~90% Brak kondensacji
Pakiet	
Opakowanie z pianką w środku	43 0 *1 50 * 420mm/6,0kg
5 w 1 kartonie	590 *4 20 * 430mm/21kg
Akcesoria	
Zasilacz	Zasilanie AC 110-240 V/50-60 Hz i wyjście , DC12 V / 2,6 A adapter wyjściowy
C able	Moc sznur kompatybilny z USA/EU/UK itp. i dostosowany do potrzeb klienta; ,Kabel USB do obsługi dotykowej,Kabel VGA (kabel HDMI dla opcji)
Związane z dotykiem	Dotykowy długopis











