

15-calowy ekran dotykowy pos systemu Windows J1900

(Nr modelu: POS -15T01-W / A)

Funkcje:

Stylowa i prosta konstrukcja;

Bardzo cienki ekran o przekątnej 15,6 cala i rozdzielczości 1366 * 768;

Kąt obrotu ekranu 360 stopni;

Obsługa systemu Windows lub systemu Android;

Dziesięciopunktowy pojemnościowy ekran dotykowy;

Obsługa opcjonalnego ekranu pomocniczego 15,6 cala lub 11,6 cala;

MSR, wyświetlacz klienta dla opcji;

Modułowa konstrukcja ułatwia montaż, demontaż, wymianę i naprawę.

Aplikacje:

Catering: hotel, restauracja, restauracja fast-food, kawiarnia, piekarnia i cukiernia;

Detalista: Business Street, butik, dom towarowy, sklep z kosmetykami i wysokiej klasy fryzjer;

Rekreacja: sauna, spa, klub nocny, park rozrywki, kasyno i punkt sprzedaży biletów loteryjnych;

Komercyjne: terminale do zarządzania informacjami o parkingu, karczmie, lotnictwie, metrze, stacji i nabrzeżu.

Dane techniczne:

| | |
|------------------------|---|
| Model | POS -15T01-W / A (W dla Windows, A dla Androida) |
| Płyta główna ① | Quad Core 1,99 GHz J1900N dla wersji Windows |
| Płyta główna ② | Czterordzeniowy 1.8 GHz RK3288 dla Androida |
| Windows OS | Wersja demonstracyjna systemu Windows 7 Ultimate bez licencji |
| Android OS | Android 6.0 |
| Windows RAM | 2 GB Standard 4 GB 8 GB dla opcji |
| Android RAM | 2 GB |
| Pamięć systemu Windows | 32 GB SSD standard, 64 GB, 128 GB dla opcji |
| Pamięć Android | 8 GB eMMC, obsługa karty TF 32 GB Expand |
| Rozmiar ekranu | 15,6-calowy ekran główny |
| Ekran dodatkowy | 15,6 cala lub 11,6 cala |
| Wyświetlanie klienta | VFD lub LCD |

| | |
|----------------------------|---|
| Rozkład | 1366 * 768 |
| Ekran dotykowy | dziesięciopunktowy pojemnościowy ekran dotykowy |
| Jasność | 350cd / m ² |
| Kąt widzenia | Horyzont: 150; Pionowo: 140 |
| Port I / O J1900 | VGA * 1, USB * 5, RS232 * 1, wejście DC * 1 RJ45 (port Ethernet) * 1, wyjście audio * 1 |
| RK3288 Port I / O | USB * 5, RS232 * 2, wejście DC * 1, RJ11 □Port szuflady na gotówkę□ * 1 RJ45 (port Ethernet) * 1, wyjście audio * 1, MIC * 1 |
| Temperatura robocza | 0 do 40 stopni Celsjusza |
| Temperatura przechowywania | -20 do 60 stopni Celsjusza |
| Zasilacz | Wejście zasilania 110-240V / 50-60HZ, wyjście DC12 / 5A |



POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01



