

# USB 1D wielokierunkowy skaner kodów kreskowych

(Model: OCBS-T009)

## Cechy:

Nowy wysokiej jakości wielokierunkowy skaner kodów kreskowych na pulpicie

Ilość skanowania linii: 20;

Wzorzec skanowania: 5 kierunki dziedzinie skanowania;

Możliwość skanowania wielokrotnego Jedyńka / linia, spełniają różne wymagania;

Podstawa może być usunięta;

650nm widoczne diody laserowe (VLD) Źródło;

Kursy skanowania: 1500 skanów na sekundę (wielokierunkowy);

Wiele interfejsów: KBW, RS232 lub USB opcjonalne.

## Parameters:

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Parametrów pracy           |  |
| Źródło Światła             | Laser diodowy 650nm widoczne   |
| Linia                      | 20 linii   |
| Kursy skanowania           | 1800 skanów na sekundę (wielokierunkowy)   |
| Skanowanie Wzór            | Wielokierunkowy: 5 pól równoległych linii 4  |
| Drukuj Kontrast            | Minimalna różnica 32% odbicia  |
| Możliwość dekodowania      | EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, ISBN, ISSN, Codabar, Code 25 bez przeplotu, Code 25 przeplotem, Matrix 2 z 5, MSI , PostBarcode, etc |
| Parametry elektryczne      |  |
| Obsługiwane interfejsy     | PS / 2, USB 2.0, RS232   |
| Napięcie zasilania         | 5VCD ± 12% 1.6W  |
| Poziom laserowe            | Class2   |
| Certyfikat                 | FCC, CE  |
| Wskaźnik LED               | Czerwony i niebieski   |
| Parametry fizyczne         |  |
| Masa (PC)                  | N.W: 474g / szt G.W: 819g / szt  |
| Rozmiar (pc)               | Gospodarz: 115mm * 110mm * 152mm Opakowanie: 245mm x165mmx132mm  |
| Waga (karton)              | 9,6 kg / 10szt   |
| Pakiet                     |  |
| Rozmiar (karton)           | 680mm * 350mm * 280mm  |
| PATAMETER ŚRODOWISKA       |  |
| Odporne katastrofy         | Wytrzymuje upadek 1.5M darmo   |
| Temperatura pracy          | 0 do 40 stopni Fahrenheita (32 stopni Fahrenheita) do 104  |
| Temperatura przechowywania | -40 Do 60 stopni Fahrenheita (-40 do 140 stopni Fahrenheita)   |
| Wilgotność                 | 5% do 95% wilgotności względnej, bez kondensacji   |
| Uszczelnionym              | IP54 (Sealed zanieczyszczeń w powietrzu, aby oprzeć cząstek stałych)   |

