

Pole 2 Linie Wyświetlacz VFD klienta (Model: VFD220A)

Dane techniczne:

Komunikacja	
Interfejs:	Port szeregowy (RS-232)
Prędkość transmisji:	9600bps
Jasność:	2000cd
Bity danych:	8bit
Bit stopu:	1 bit
Sygnał handshake:	Nie
Elektryczne:	Dzięki mocy DC12 komputerze głównym (duża 4ps interfejsu)
Wyświetlacz:	VFD Jasny niebiesko-zielony wyświetlacz fluorescencyjny
Pokaż znaków:	2 x 20 znaków linia / linia, 40 znaków, 5 x 7 Dots
Obszar wyświetlania:	160mm (szer) x 23.8mm (H)
Wielkość znaków:	wysokie szerokości 7mm x 11mm
MTBF:	25000 godzin
Wymiary	
Wymiary panelu:	80 (H) x 225 (W) x37 (D) mm
Wymiary wsparcia:	Długie wsparcie: 480mm (Zawiera bazę) Krótki wsparcia: 225mm (Zawiera bazę) Wymiary podstawy: 185 (L) x95 (szer) x25 (H) mm
Pitching kąt move:	45 °, można zapewnić wygodne i zmienić kąt wizualne
Waga:	1,2 kg (brutto)
Środowisko	
Temperatura pracy:	-20 ~ 70 A18
Temp bagażu;	-40 ~ 80 A19
Wilgotność pracy:	10 ~ 85%
Wilgotność przechowywania:	10 ~ 90%
Zestaw poleceń	
Podjęcie międzynarodowej standardowego polecenia ESC / POS ogólnego, Jego puszka używane w środowisku DOS lub systemu Windows Nie trzeba żadnych sterowników, tylko zgodnie z ustalonym formacie, aby szeregowy do przesyłania danych można wyświetlić zawartość.	
Z funkcją otwierania kasie All kierunek regulowane.	

Szczegóły produktu:

