

2-calowa drukarka termiczna POS58 pos do odbioru w restauracji

(OCP-58E)



Wprowadzenie produktów:

OCP-58E to dobrze zaprojektowana ekonomiczna drukarka do powszechnego drukowania termicznego rachunków, ta forma jest z solidnego materiału, Znakomita jakość wykonania. Przejrzysty projekt okładki, prosty i modny, łatwy do zrozumienia dla rolek papieru "Używanie statusu, OCP-58E Wbudowany zasilacz nie tylko oszczędza miejsce, ale także ułatwia użytkownikom konfigurację i korzystanie z drukarek. Jest to bardzo dobry wybór do ekonomicznego drukowania.

2-calowa drukarka termiczna, drukarka termiczna POS58, drukarka POS

Cechy produktu:

- Prosta i modna, z solidnym materiałem, znakomita jakość wykonania.
- Łatwa struktura instalacji papierowej, prosta i wygodna w obsłudze
- Wbudowany projekt zasilania, aby zaoszczędzić miejsce i wygodniej skonfigurować;
- Przejrzysty projekt okładki, użytkownik może poznać stan wykorzystania rolki papieru w dowolnym momencie;
- Obsługuje dużą czcionkę GB18030, łatwe do drukowania niepospolite znaki
- Obsługuje drukowanie w wielu językach, odpowiednie dla użytkowników na całym świecie;
- Obsługa pobierania i drukowania LOGO i grafiki;
- Obsługa drukowania systemu Windows, Linux, Android i IOS

Obszar zastosowań:

Centra handlowe, restauracje, sklepy, magazyny, podatki, bankowość, medyczne, pocztowe

Parametry:

Przedmiotów	Parametry
-------------	-----------

Parametry drukowania	Metoda drukowania	Linia termiczna
	Szerokość drukowania	48 MM
	Rozkład	384dots / Line (8dots / mm, 203dpi)
	Szybkość drukowania	90 mm / sekundę
	Typ interfejsu	USB, USB + Bluetooth
	Odstępy między wierszami	3,75 mm (można dostosować odstęp między wierszami za pomocą polecenia)
	Nr linii	Czcionka A: 32 znaki / wiersz Czcionka B: 42 znaki / wiersz Proste, tradycyjne chińskie-16 linii
	Postać	Standardowy GB18030 uproszczony / tradycyjny chiński czcionki
	Rozmiar postaci	ANKrakt, czcionka A: 1,5 × 3,0 mm (12 × 24doty) Czcionka B: 1,1 × 2,1 mm (9 × 17dots) Uproszczony / tradycyjny chiński: 3,0 × 3,0 mm (24 × 24 kropki)
Znak kodu kreskowego	Rozszerzony zestaw znaków	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Grecki / Hebrajski / EastEuropa / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Łotewski / Arabski / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (łotewski) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Wietnam) / (Thai)
	Kod kreskowy	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
Drukowanie grafiki	Drukowanie grafiki	Obsługuje pobieranie i drukowanie mapy bitowej
Papier	Rodzaj	Rolka termiczna
	Szerokość	57,5 ± 0,5 mm
	Średnica	≤ 60 mm
	Metoda podawania	Łatwy przekaz (kanał Clameshell)
Polecenia drukowania	Polecenia	ESC / POS
Moc	Zasilacz	Wejście: AC 100 V-240 V, 50-60 Hz Wyjście: DC 12V / 2A
	Casher Wyjście szuflady	DC 12V / 1A
Bufor	Bufor wejściowy	4K
	NV Flash	40K
Charakterystyka fizyczna	Waga	590g
	Wymiar	185 * 130 * 112 (MM)
Środowisko	Pracujący	Temperatura: 5 ~ 45 °C, Wilgotność: 10 ~ 80%
	Przechowywanie	Temp .: -10 ~ 50 °C, Wilgotność: 10 ~ 90% (Bez rosy)
Parametr niezawodności	Drukuj życie głowy	50KM (gęstość druku <12,5)

