

2014 Najnowszy bluetooth bezprzewodowy skaner kodów kreskowych 2D

Model: OCBS-W229

Specyfikacja:

Cechy fizyczne			
Wymiary:	97.3mmx60.3mmx181mm		
Waga:	175g (bez kabla)		
Długość kabla:	1.8m		
Napięcia i prądu:	5 +/- 10% VDC 350 mA		
Charakterystyka działania			
Źródło światła:	Dążąc: 528 nm LED; oświetlenia LED: 630 nm		
Pole widzenia:	34 ° x 46 ° V H		
Przechyłu / nachylenia / zbaczania z kursu:	360 ° , + -65 ° , + -60 °		
Skanowanie Wyniki:	Głębokość złożony (z twarzy silnika)		
	Label 1D ensity	TD3000	
	Papier na etykiety	Angielski	Metryczny
	13mil (100% UPC / EAN)	1.2-8.0 w	3.0-20.5cm
	20mil (Kod 39)	1.2-12.0 w	3.0-30.5cm
	PDF417 (10mil)	2.0-6.0 w	5.0-15.5cm
	Macierz danych (10mil)	2.1-6.0 w	5.2-15.5cm
Możliwość dekodowania Symbolika			
1-D:	UPC / EAN i miejski, Code 39, Code 39 Full ASCII, Tri-optycznych Kod 39, warianty RSS, UCC / EAN 128, Code 128, Code 128 Full ASCII, Code 93, bar Coda (NW1), Interleaved 2 z 5 , Discrete 2 z 5, MSI, Codell, IATA, EAN, Code Bookland 32		
PDF417 (i warianty):	PDF417, microPDF417 i kody kompozytowe		
Pocztowy:	US Postnet i Planet, Wielkiej Brytanii, Japonii, Australii i Holendrzy		
2-D:	Maxicode, Data Matrix (ECC 200) i QR Code		
Drukuj Kontrast:	25% minimalnego współczynnika odbicia		
Projekt Tolerancja:	Prędkość pozioma: 2 w (5 cm) na sekundę.		
Obsługiwane interfejsy:	RS-232C (Standard, Nixdorf, ICL i Fujitsu); USB (Standard, SurePOS, M ac ntosh) i łączność Synapse pozwala na połączenia do wszystkich powyższych oraz wielu niestandardowych interfejsów.		
Charakterystyki obrazowe			
Obrazu (piksele):	0,30 megapikseli wys x 640 pikseli 480 pikseli V		
Format graficzny Wsparcie:	Obrazy mogą być eksportowane jako bitmapy, JPEG i TIFF		
Czytanie Dist:	3 do 35cm (rozdzielczość zależna)		
Obraz Prędkość transferu:	USB 1.1: do 12 Mb / secondRS232: do 115 kb szybkości transmisji		
Czas transferu obrazu:	Typowe zastosowanie USB jest ~ 0,2 sekundy z sprężonym JPEG 100 kb		
Bezprzewodowy Parametr			
Częstotliwość	433MHz	Bluetooth	
Comm. Gmina	800 w dziedzinie	10m / 100m	
Kanał	64 kanały automatyczne przełączanie	/	
Kom. protokół	USB-HID, USB-COM	/	
Prędkość transmisji	1.2k do 38.4k (domyślnie: prędkością 9,6 kb / s)	/	
Offline bagażu	Pamięć 8MB		
Prąd szczytowy	435mA		
Pobór prądu	525mA		
Prąd biegu jałowego	66mA		
Bateria	Li-ion 2400mAh		
Godziny pracy	& Gt; = 4 godziny		
Moc			
Napięcie	5VDC + -10% VDC		
Prąd szczytowy	435mA		
Prąd biegu jałowego	67mA		
Środowisko użytkownika			
Temperatura pracy:	14 do 122 stopni F / -10 do 50 stopni C,		
Temperatura przechowywania:	-40 Do 158 stopni F / -40 do 70 stopni C		
Wilgotność:	5% do 95%, bez kondensacji		
Spadek / Shock Dane techniczne:	Wytrzymać 2000g na beton		
Światła otoczenia Odporność:	Odporny na normalne sztucznego wewnątrz i na zewnątrz (naturalnego nasłonecznieniem) oświetlenia.		
Informacje o zamówieniu:			
OCBS-W229-R-b	433MHZ bezprzewodowy skaner, Czarny		
OCBS-W229-R-w	433MHZ bezprzewodowy skaner, Biały		
OCBS-W229-B-b	Skaner bezprzewodowy Bluetooth, Czarny		
OCBS-W229-B-w	Bezprzewodowy Bluetooth skanera, Biały		