

Podwójna linia 40 znaków POS Wyświetlacz klienta VFD

Cechy:

2015 Podwójna linia POS Wyświetlacz klienta VFD

Wysoka jasność próżniowy wyświetlacz fluorescencyjny na doskonałą widoczność w szerokim kątem widzenia;

Dostępne w 9mm wysokich znaków;

40 znaków w 20 liniach kolumn przez 2 formacie;

Trzynaście zestawów znaków międzynarodowych, plus jeden zestaw zdefiniowanych przez użytkownika znaków pozwala na całkowite elastyczność czcionek ekranowych;

Łatwe programowanie za pomocą komend sekwencja ucieczki;

Emulacja Aedex, Epson i DSP800 zestawów poleceń;

Wyświetlacz można obracać i przechylać się w szerokim zakresie kątów;

Regulowana wysokość wyświetlacza;

Moc może być pozyskiwany z systemu, z uchwytem i dostarczonego w zestawie kabla typowej konfiguracji;

Adaptory AC w różnych konfiguracjach dla wszystkich napięć AC;

Dane techniczne:

Komunikacja	
Interfejs:	Port szeregowy (RS-232)
Prędkość transmisji:	9600bps
Jasność:	2000cd
Bity danych:	8bit
Bit stopu:	1 bit
Sygnał handshake:	Nie
Elektryczne:	Dzięki mocy DC12 komputera hosta (interfejs) duży 4ps
Wyświetlacz:	VFD Jasny niebiesko-zielony wyświetlacz fluorescencyjny
Pokaż znaków:	2 x 20 znaków linia / linia, 40 znaków, 5 x 7 Dots
Obszar wyświetlania:	160mm (W) x 23.8mm (H)
Wielkość znaków:	wysokie szerokości 7mm x 11mm
MTBF:	25000 godzin
Wymiary	
Wymiary panelu:	80 (H) x 225 (W) x37 (D) mm
Wymiary wsparcia:	Długi wsparcia: 480mm (Zawiera bazę) Krótki wsparcia: 225mm (Zawiera bazę) Wymiary podstawy: 185 (L) x95 (szer) x25 (H) mm
Pitching kąt ruch:	45 °, można zapewnić wygodne i ustawić kąta widzenia
Waga:	1,2 kg (brutto)
Środowisko	
Temperatura pracy:	-20 ~ 70 A18
Temp bagażu;	-40 ~ 80 A19
Wilgotność pracy:	10 ~ 85%
Wilgotność przechowywania:	10 ~ 90%
Zestaw poleceń	
Podjęcie międzynarodowej standardowego polecenia ESC / POS ogólnego, Jego puszką używane w środowisku DOS lub systemu Windows Nie potrzeba żadnych sterowników, tylko zgodnie z porządkiem ustalonym formacie szeregowym do przesyłania danych można wyświetlić zawartość.	
Z funkcją otwierania szuflady All kierunek regulowane.	

Szczegóły Produktu:



Odpowiednie dokumenty:

Chcesz wiedzieć więcej inf produktówReformacji?Proszę Kliknij tutaj.

[Specyfikacja](#)

[Kierowca](#)