

Bluetooth High Speed 80mm drukarka termiczna POS

(Model No .: OCPP-88A-BUL)

Cechy:

Unikalny wygląd z niezawodną formą;

Wysoka prędkość druku do 300 mm / s;

auto Cutter;

Komunikacja bezprzewodowa przewód i opcje

Interfejs: Bluetooth + USB + LAN

Dźwięk i światło alarmowe obsługiwane odpowiednie do zastosowania w kuchni;

Obsługuje wiele typów 1D i QR kod drukowania;

Obsługa wielu języków międzynarodowych;

SDK dla Androida dostępnych;


Niezawodna głowica drukująca z 100 km życia;

Kompatybilny z komend / POS EPSON ESC.

Parametry:

Metoda drukowania	Drukowanie linii termiczny
Drukowanie znaków	576dots / linii (domyślnie), 512dots / wiersz; Postacie: uproszczony chiński punkt 24x24, obsługuje 18030 biblioteki czcionek, wsparcie Tajwan i HK tradycyjne (kompleks czcionki), znaki ank;
Chrzcielnica	A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3.0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm Uproszczony / tradycyjne: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Wpisz kod kreskowy	JUPC- / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR code
Prędkość drukowania	250mm / s dla pojedynczego interfejsu, 300mm / s Double interfejs i trzy interfejsy
Interfejs	USB, USB + Serial, USB + LAN, USB + Serial + LAN, Wi-Fi + USB, Bluetooth + USB + LAN
Druk polecenia	Kompatybilny z komend / POS EPSON ESC
Sterowniki	Win9x / Okno XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, kompatybilny z ESPON, SDK dla Androida dostępna.
Szerokość druku	79,5 ± 0,5 mm (szerokość druku 72mm)
Średnica papieru	83mm
Grubość papieru	0.06-0.08mm
Nóż	Auto cięcia (opcjonalnie)
Niezawodność Drukarnie	100 km
Moc	DC24V / 2.5A
Temperatura	0-45 stopni C
Kontrast Wilgotność	10-80%
Wymiary zewnętrzne	190 * 145 * 145 (mm)
Waga	1,60 kg

Informacje dotyczące zamawiania	P / N	Opis
	OCPP-88A-U	Port USB, z auto nóż
	OCPP-88A-UR	Serial port USB +, z funkcją automatycznego cięcia
	OCPP-88A-UL	Port LAN USB +, z funkcją automatycznego cięcia
	OCPP-88A-URL	Port szeregowy + Lan USB +, z funkcją automatycznego cięcia
	OCPP-88A-W	Wifi + port USB, z funkcją automatycznego cięcia
	OCPP-88A-BUL	Bluetooth + USB + LAN, z funkcją automatycznego cięcia
	OCPP-88A-U0	Port USB, bez automatycznego cięcia
	OCPP-88A-UR0	Serial port USB +, bez automatycznego cięcia
	OCPP-88A-UL0	Port LAN USB +, bez automatycznego cięcia
	OCPP-88A-URL0	Port szeregowy + Lan USB +, bez automatycznego cięcia
	OCPP-88A-W0	Wifi + port USB, bez automatycznego cięcia
	OCPP-88A-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, bez automatycznego cięcia



Wysokiej jakości 80mm szybki drukarka termiczna POS ulepszona wersja **(Model: OCPP-88A)**

Cechy:

1. Unikalne wygląd z niezawodną formą;
2. Szybki druk z prędkością do 300 mm / s;
3. Opcjonalnie automatyczna obcinarka;
4. Linia i Opcje telekomunikacji bezprzewodowej
5. Zapewnić różne interfejsy: USB, USB + port szeregowy, USB + LAN, USB + Serial + LAN; i Wifi + USB, Bluetooth + USB + LAN
6. Alarm dźwiękowy obsługa aplikacji jest dostępna do kuchni;
7. Wsparcie różnych typów jednowymiarowych i dwuwymiarowych kodów kreskowych; druku
8. Obsługuje wiele języków międzynarodowych;
9. SDK dla Androida zapewnia;
10. Niezawodny życie głowica i sto kilometrów;
11. Kompatybilny EP SON ESC polecenie / POS.

Parametry:

Metody drukowania	Drukowanie linii termiczny
Drukowane znaki	576dots / linii (domyślnie), 512dots / wiersz; Postacie: chiński uproszczony punkt 24x24, obsługa czcionek, 18030 wsparcie dla Tajwanu i Hong Kongu, tradycyjne (Font), kompleks charakter; ANK
Chrzcielnica	A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3.0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1,1 (szerokość) * 2.1 (H) mm Uproszczony / tradycyjne: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Typy kodów kreskowych	UPC-/ UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR code
Prędkość druku	250 mm / s za pomocą jednego interfejsu, do 300 mm / sek Podwójny interfejs potrójnie interfejsu
Interfejs	USB, USB + port szeregowy, USB + LAN, USB + Serial + LAN, Wireless + USB, Bluetooth + USB + LAN
Polecenie Drukuj	Kompatybilny z poleceniem EPSON ESC / POS

Kierowca	Okno w Win9X / XP / Windows Vista / Win2000 / Win2003 na / Win / Win 7 8 / win8.1 / Linux i ESPON, SDK zapewnia kompatybilność z systemem Android.	
Szerokość druku	79,5 ± 0,5 mm (szerokość druku 72)	
Średnica papieru	83 mm	
Grubość papieru	0.06-0.08mm	
Nóż	Automatyczna obcinarka (opcjonalnie)	
Drukuj Niezawodność	Sto kilometrów	
Moc	DC24V / 2.5A	
Temperatura	0-45 stopni Celsjusza	
W odróżnieniu od wilgotności	10-80%	
Wymiary	190 * 145 * 145 (mm)	
Waga	1,60 kg	
Informacje o zamówieniu	P / N	Opis
	OCPP-88A-U	Porty USB obsługują automatyczne przecinarki
	OCPP-88A-UR	Porty USB + szeregowo, wspierające automatyczne przecinarki
	OCPP-88A-UL	Porty USB + LAN obsługuje automatycznego nóż
	OCPP-88A-URL	Porty USB + Serial + LAN z automatyczną obcinarką
	OCPP-88A-W	Bezprzewodowy + port USB, automatyczna obcinarka
	OCPP-88A-BUL	Bluetooth + USB + LAN, obsługuje automatycznego nóż
	OCPP-88A-U0	Port USB, nie automatyczna obcinarka
	OCPP-88A-UR0	USB + serial, nie automatyczna obcinarka
	OCPP-88A-UL0	Port LAN USB +, nie automatyczna obcinarka
	OCPP-88A-URL0	USB + serial + port LAN, bez automatycznego cięcia
	OCPP-88A-W0	Bezprzewodowy + port USB, nie automatyczna obcinarka
	OCPP-88A-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, nie automatyczna obcinarka

