

2016 High Speed 80mm Drukarka biletów Otrzymanie termiczny do POS

(M / N: OCPP-88A)

Cechy:

- 1.Unique wygląd z niezawodną formą;
- 2.High prędkość druku do 300mm / sek;
- 3.Optional auto Cutter;
- 4.Cord i komunikacja akumulatorowa opcji
- 5.Multiple dostępne interfejsy: USB
- 6.Sound i alarm światła obsługiwane nadaje się do zastosowania w kuchni;
- 7.Support wiele 1D oraz kodów QR rodzaje drukowania;
- 8.Support Multi Języki międzynarodowe;
- 9.SDK dla Androida dostępnych;
- 10.Reliable głowica drukująca o 100 km życia;
- 11.Compatible z Epson ESC / POS polecenia.

parametry:

Metoda drukowania	druk termiczny linii
drukowanie znaków	576dots / linia (domyślnie), 512dots / wiersz; Postacie: uproszczony chiński punkt 24x24 wspierają 18030 biblioteki czcionek, wsparcie Tajwan i HK tradycyjne (kompleks czcionki), znaki ank;
Czcionka	A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1,1 (W) * 2,1 (H) mm Uproszczony / Tradycyjny: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3,0 (H) mm
Kod kreskowy Rodzaj	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR code
prędkość druku	250mm / s dla pojedynczego interfejsu, 300mm / s Double interfejs i trzy interfejsy
Berło	USB
Komenda drukowanie	Kompatybilny z komend / POS EPSON ESC
sterowniki	Win9x / Okno XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, kompatybilny z ESPON SDK dla Androida dostępne.
Szerokość papieru	79,5 ± 0,5 mm (szerokość druku 72mm)
Średnica papieru	83mm
Grubość papieru	0.06-0.08mm
Nóż	Auto frez (opcjonalnie)
Niezawodność Printing	100 km
Moc	DC24V / 2.5A
Temperatura	0-45 stopni C
Kontrast Wilgotność	10-80%
Wymiary zewnętrzne	190 * 145 * 145 (mm)
Waga	1,60 kg

Informacje dotyczące zamawiania	P / N	Opis
	OCP-88A-U	Port USB z funkcją automatycznego cięcia
	OCP-88A-UR	Serial port USB +, z funkcją automatycznego cięcia
	OCP-88A-UL	Port LAN USB +, z funkcją automatycznego cięcia
	OCP-88A URL	Port szeregowy + Lan USB +, z funkcją automatycznego cięcia
	OCP-88A-W	Wifi + port USB, z funkcją automatycznego cięcia
	OCP-88A-BUL	Bluetooth + USB + LAN z funkcją automatycznego cięcia
	OCP-88A-U0	port USB, bez automatycznego cięcia
	OCP-88A-UR0	Serial port USB +, bez automatycznego cięcia
	OCP-88A-UL0	Port LAN + USB, bez automatycznego cięcia
	OCP-88A-URL0	Port szeregowy + Lan USB +, bez automatycznego cięcia
	OCP-88A-W0	Wifi + port USB, bez automatycznego cięcia
	OCP-88A-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, bez automatycznego cięcia

