

# 2016 Nowa pozycja z niską cenę drukarki etykiet kodów kreskowych

(M / N: OCPP-007)

## Cechy:

Wysoka jakość dwuścienna konstrukcja z klapką

32-bitowy procesor RISC

8MB SDRAM, 4MB Flash

Czujnik Head-up

203 dpi

102mm (4 " ") / s wysoka prędkość druku

szerokość druku 108mm

20-112mm (0,78 "-4,4") Szerokość regulowana mediów

## Specyfikacja:

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Parametr                            |  |
| Rozkład                             | 8 punktów / mm (203dpi)  |
| metoda drukowania                   | termiczna  |
| Max.print prędkości                 | 102 mm (4 ") / S   |
| szerokość Max.print                 | 108 mm (4,25 ")  |
| długość Max.print                   | 2286 mm (90 ")   |
| Typ mediów                          | Ciągłe, szczelina, czarny znak, fan-krotnie i uderzył dziury   |
| szerokość mediów                    | 20-112mm (0,78 "-4.4")   |
| grubość nośnika                     | 0,06 ~ 0.16mm ((2,36 ~ 6.3mil)   |
| długość etykiety                    | 10 ~ 2,286mm (0,4 " " ~ 90 " ")  |
| Etykieta pojemność rolki            | 127 mm (5 ") OD (poza Rana)  |
| Załącznik                           | Podwójne ścianki z tworzywa sztucznego   |
| wymiar fizyczny                     | 240 mm (szer) x 211 mm (H) x 166 mm (D)  |
| Waga                                | 2,15 kg  |
| Edytor                              | 32-bitowy procesor RISC  |
| Pamięć                              | 4MB pamięci Flash, 8MB SDRAM, czytnik kart SD do rozszerzenia pamięci Flash, do 4 GB   |
| Berło                               | USB 2.0  |
| czcionek wewnętrznych               | 8 czcionek alfanumerycznych bitmapy, czcionki systemu Windows można pobrać z oprogramowaniem.  |
| kod kreskowy                        | 1D kodów kreskowych: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 podzbiory A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN i UPC 2 (5) cyfry dodatek, MSI Plessey, Postnet, Chiny POST<br>2D kod kreskowy: PDF-417, Maxicode, Data Matrix, QR code |
| Czcionki i kodów kreskowych rotacji | 0 °, 90 °, 180 °, 270 °  |
| Stan środowiska                     | Operacja: 5 ~ 40 ° C, 25 ~ 85% bez kondensacji, przechowywanie: -40 ~ 60 ° C, 10 ~ 90% bez kondensacji   |

## Opis produktu:

