

2016 oferuje 15-calowy dotykowy terminala wszystko w jednym poz
(M / N: POS8829)

Cecha:

1. Good wyglądająca konstrukcja jest odpowiednia dla wielu dziedzinie POS
2. Rozwiązanie zasilania Zużycie Low gwarantuje stabilną jakość i bezpieczeństwo
3. LED / wyświetlacz LCD klienta opcjonalnie
4. MSR opcjonalne
5. Wifi opcjonalne

Podanie:

1. Wyżywienie: hotel, restauracja, fast-food restauracja, kawiarnia, piekarnia i cukiernia
2. Sprzedawca: Ulica biznesowe, butik, dom towarowy, kosmetyki sklep i wysokiej klasy Barbershop
3. Rekreacja: sauna, spa, klub nocny, park rozrywki, kasyno oraz punkt sprzedaży biletów loterii
4. Terminale zarządzania informacjami na parkingu, pensjonat, lotnictwo, metra, dworca kolejowego i nabrzeża: Commercial

Dane techniczne:

Model	POS8829
opcjonalnie Kolor	Czarno / Czerwone wino
opcjonalne urządzenia peryferyjne	ISO Track1 / 2/3 Magnetic Stripe Reader; LCD Wyświetlacz klienta; LED8; WIFI
Zarząd Główny	intel Chipset
procesor	1037U dwurdzeniowy 1.8g
Chipset	1037U + ICH8 Chipset
Pomoc pamięci	DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (do 4GB)
twardy kierowcy	SSD32GB
Panel LCD Rozmiar	15-calowy wyświetlacz TFT LCD
Jasność	350cd / m ²
Rozkład	1024 * 768 (max)
Ekran dotykowy	5 drut rezystancyjny ekran dotykowy
Kąt widzenia	Horizon: 150; Pionowy: 140
Port I / O	1 * przycisk zasilania PS2 myszy * 1; PS2 klawiatury * 1 Szeregowy * 3 DB9 męski Równoległe * 1, DB25 port równoległy VGA (D-Sub 15pin) * 1 LAN: RJ-45 * 1 * 1 HDMI USB (2,0) * 6 Wyjście audio * 12 * Głośnik wewnętrzny (opcja), MIC IN * 1
Temperatura robocza	0 40 stopni Celsjusza
Temperatura przechowywania	-20 do 60 stopni Celsjusza
Pobór energii	35W (max)
Spełnienie	FCC Class A / CE / LVD / CCC
Opakowanie Wymiary / Waga	440 * 270 * 425mm / 8 KGS
System operacyjny	Windows XP Professional do wbudowania (WEPOS, Linux zgodny)
Zasilacz	zasilanie 110-240V / 50-60 Hz AC Wkład, DC12 wyjście / 5A