

230mm / s Obsługi Cutter POS drukarki USB (Model: OCPP-802)

Specyfikacja:

Sposób drukowania	Termiczny
Czcionka	ANK, Fonty: 12 * 24dots, FontB: 9 * 17dots
Pojemność kolumny	576dots / line lub 512dots / linia
Zestaw znaków	PC347 (Standardowy Europa)Katakana, PC850(Wielojęzyczny)PC860(Portugalski) PC863(Kanadyjsko-francuski)PC865(Nordic) Europa Zachodnia,Grecki,Hebrajski,Europa Wschodnia,Iran,WPC1252,PC866(Cyrylica # 2) PC852(Latin2)PC858,IranII,Łotewski,Arabski,PT151(1251)
Kod kreskowy	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128
Szybkość druku	230mm / s
Buforze	128 kb
Bufor błysk NV	256K bajtów
Szerokość papieru	79,5 ± 0,5 mm
MCBF (życie)	100 km
Polecenie drukowania	Kompatybilny z ESC / POS
Kontrola kasa	DC 12-24 V / 1A
Grubość papieru	0.06-0.08mm
Cutter	Instrukcja Cutter
Papier w rolkach	79,5 ± 0,5 mm * φ83mm
Interfejs	Szeregowy / równoległy / USB / LAN
Kierowca	Win 9X / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux
Zasilanie	DC24V / 2,5 A
Wejście zasilacza	AC 110V / 220V, 50 ~ 60Hz, Moc:DC 24V / 2,5 A
Wymiar	190x145x150mm
Waga	3,5 kg

Szczegóły produktu:

