

# Skaner kodów kreskowych 2D, PDF417 (OCBS-2008)

Wysoka wydajność technologii obrazowania;

Skanowanie wielokierunkowe, łatwy do skanowania;

Możesz odczytać kodu kreskowego na ekranie i koloru kodem kreskowym;

Doskonała dokładność skanowania 4mil;

Obsługiwane Wiele ustawienie specjalna funkcja;

SDK / API Dostępne;

Interfejsy opcjonalne; wielo-

Stojak na opcji.

## Charakterystyka działania

|                                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcja                         |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Źródło światła                  |                                           | Biała dioda LED                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Brzęczyk                        |                                           | Obsługiwane                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Stać                            |                                           | Fakultatywny                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wskaźnik                        |                                           | Zielona dioda LED, sygnał                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wydajność skanowania            |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Czujnik                         |                                           | CMOS                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Uchwała                         |                                           | 640 * 480256 poziomów szarości                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Maksymalna prędkość dekodowania |                                           | 13mil UPC 40cm / s                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kąt czytania                    |                                           | poziomo 50 stopni; 20 ° w pionie                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Precyzja                        |                                           | ≥4mil                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Możliwość dekodowania           | 1D                                        | UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32, Code Trioptic 39, Interleaved 2 of 5, przemysłowe 2 z 5 (Discrete 2 z 5), Matrix 2 z 5, Codabar (NW7), Code 128, UCC / EAN 128 (GS1-128), ISBT 128, Code93, Code 11 (USD-8), MSI / Plessey |
|                                 | 2D                                        | PDF417, MicroPDF417, QR Code, Data Matrix, Han Xin Code, Aztec Code, Composite GS1                                                                                                                                                                                                               |
| Głębia pola                     |                                           | Kod 39 (5mil): 50mm ~ 120mm<br>Kod 39 (10mil): 25mm ~ 250mm<br>UPC / EAN (13mil): 20mm ~ 320mm<br>Data Matrix (7.5mil): 63mm ~ 150mm<br>PDF417 (6.6mil): 62mm ~ 145mm                                                                                                                            |
| Wrażliwość                      |                                           | Pochylenia ± 45 ° 0 ° Rolka @ 0 ° pochylenia i<br>Obrót ± 30 ° @ 0 ° 0 ° Pitch i skosu<br>Ugięcie ± 45 ° @ 0 ° i 0 ° Rolka Skew                                                                                                                                                                  |
| Elektryczny                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Interfejs                       |                                           | USB, USB, COM (wirtualny port szeregowy)                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Napięcie wejściowe              |                                           | 3.3V ~ 5V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Standard Power                  |                                           | 2,0 W (400mA)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Max Power                       |                                           | 2.5W (450mA)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zasilacz DC                     |                                           | Max 5.5V 1A                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| KLASA LED                       |                                           | Klasa I                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Badanie EMC                     |                                           | Part15 FCC, IEC60825-1, EN55022 klasa B                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Środowisko użytkownika          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Temperatura działają            |                                           | -20 ° C ~ +60 stopni C (-4 F do 144 Deg stopni F)                                                                                                                                                                                                                                                |
| Temperatura przechowywania      |                                           | -30 ° C ~ + 70 ° C (-22 F do 158 Deg stopni F)                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wilgotność                      |                                           | 5% - 95% (nie kondensacji)                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Spadku odporności:              |                                           | 1.5m (5.0ft) upadki na beton                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Klasa IP                        |                                           | IP54                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Natężenie światła               |                                           | Pracy: światło słoneczne, lampy fluorescencyjne                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fizyczny                        |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wymiary                         |                                           | 156 * 68 * 83mm                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Waga                            |                                           | 195 g (bez podstawy)                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pakiet wymiar                   | 48 * 36 * 47cm (20szt) z podstawki 13.5kg |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                 | 48 * 39 * 52cm (30szt bez podstawy 15 kg) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



