

3-cAlowa, przemysłowa termiczna drukarka etykiet Bluetooth

(Numer modelu: OCBP- M83)

Cechy:



- Mały rozmiar odpowiedni do zastosowań przenośnych;
- Zapewnij aplikację na Androida bardziej odpowiednią dla użytkowników końcowych;
- Kompatybilny z bartender oprogramowanie;
- Czujnik odstępu etykiety pomocniczej;
- Może zmienić nazwę drukarki, hasło, szybkość transmisji online;
- Magazyn papieru o średnicy 50 mm;
- Można regulować szerokość ładowania papieru;
- Obsługa wprowadzania głosowego/rozpoznawania grafiki/rozpoznawania skanowania i innych funkcji;
- Kompatybilny z Androidem i IOS;
- Bateria o dużej energii 2200 mAh;
- Możliwość drukowania przez 5 godzin w trybie ciągłym, czas czuwania przez 7 dni;
- Prędkość druku 60 mm/s;
- Wsparcie WYJŚCIE/POS,JPL,TSPL,CPCL, 4 rodzaje poleceń;
- Ogólna ochrona 360°, konstrukcje odporne na wstrząsy;
- Stopień IP54, obsługa drukowania w deszczowe dni i na zewnątrz.

Specyfikacja:

Metoda drukowania	Druk liniowy termiczny
Drukuj polecenia	ESC/POS,TSPL,polecenie JPL

Efektywna szerokość druku	Maks. = 72 mm, 576 punktów
Szybkość drukowania	6 0mm/sek
Rezolucja	8 punktów/mm (203 dpi)
Wymiary papieru	79,5.±0,5 mm x średnica 50,0 mm
Grubość papieru	0,06 do 0,12 mm
Zestaw znaków	Alfanumeryczny/chiński
Interfejs	USB Typ C i Bluetooth
Błysk	256 KB
Zasilacz	5 V /1 .5 A DC do ładowania typu C (opcjonalnie)
Czas ładowania	4-5 godzin
Moc baterii	2 2 00 mAh
Czas pracy	5 godzin ciągłego, 7 dni czasu czuwania
Żywotność głowicy drukarki	50KM
Inne funkcje	Wykrywanie papieru, ręczne wyłączenie
Warunki pracy	Temperatura: -10 ~ 50 stopni C, Wilgotność: 10%~90%
Warunki przechowywania	Temperatura: -20 ~ 70 stopni C, Wilgotność: 5%~95%
Nazwa urządzenia	Można dostosować, opcjonalnie w formacie literowym i cyfrowym, maksymalnie 30 znaków ASCII.
Hasło	Wprowadź domyślny kod parowania „1234”. Klient może go dostosować lub zmienić samodzielnie. Przy maksymalnie 6 cyfrach.
Waga	Masa netto: 0,56 kg/zestaw, waga brutto: 0,7 kg/zestaw
Rozmiar pojedynczego pudełka	13,5*13,5*11 cm











Odpowiednie dokumenty:

[OCBP-M83 SDK](#)

[OCOMoprogramowanie etykiety](#)

[OCBP-M83 Sterownik dla komputera z systemem Windows](#)