

## 3 calowy Drukarka termiczna papieru termicznego (Model: OCPP-802)

### Specyfikacja:

|                      |  |
|----------------------|--|
| Metoda drukowania    | Termiczna  |
| Wielkość znaków      | ANK, Fonty: 12 * 24dots, FontB: 9 * 17dots   |
| Pojemność kolumny    | 576dots / linia LUB 512dots / linia  |
| Zestaw znaków        | PC347 (Standardowy Europa)Katakana,<br>PC850(Wielojęzyczny)PC860(Portugalski)<br>PC863(Kanadyjsko-francuski)PC865(Nordycki)<br>Europa Zachodnia,Język Grecki,Hebrajski,Europa Wschodnia,Iran,WPC1252,PC866(Cyrylica nr<br>2)<br>PC852(Latin2)PC858,IranII,Łotewski,Arabski,PT151(1251) |
| Kod Kreskowy         | UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39<br>/ CODE93 / CODE128   |
| Prędkość drukowania  | 230mm / s  |
| Otrzymuj bufor       | 128 kb   |
| NV pamięci buforowej | 256K bajtów  |
| Szerokość papieru    | 79,5 ± 0,5 mm  |
| MCBF (życie)         | 100 km   |
| Druk polecenia       | Kompatybilny z ESC / POS   |
| Szufladą Gotówka     | DC 12-24V / 1A   |
| Grubość papieru      | 0.06-0.08mm  |
| Nóż                  | Instrukcja Cutter  |
| Papier w rolkach     | 79,5 ± 0,5 mm * φ83mm  |
| Interfejs            | Szeregowy / równoległy / USB / LAN   |
| Kierowca             | Win 9x / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP /<br>Win Vista / Win 7 / Linux   |
| Zasilacz             | DC24V / 2.5A   |
| Wejście zasilacza    | AC 110V / 220V, 50 ~ 60Hz, wyjście:DC 24V / 2,5A   |
| Wymiar               | 190x145x150mm  |
| Waga                 | 3,5 kg   |

### Szczegóły Produktu:



### Wymagane dokumenty:

[\\*Specyfikacja](#)

[\\*Adres IP Konfiguracja ręczna](#)

[\\*Instrukcja obsługi](#)

\* Sterownik systemu Windows dla wszystkich

[\\*Sterownik dla systemu Linux](#)

[\\*Parametry drukarki Ustawianie Narzędzia](#)

\*PŁYTA CD Akta