

170-milimetrowy potrójny czytnik kart magnetycznych w paski (Model: CR7400)

Dane techniczne:

Wymiar	170 mm x 44 mm x 42 mm		
Waga	0,2 kg		
Zasilacz	+ 5V DV \pm 5%		
Pobór energii	<10mA		
Standard karty	ISO7811, AAMVA, CA DMV		
Śledź tokcję Pos	Tor 1	Track 2	Ścieżka 3
Gęstość zapisu	210 BPI	75 BPI	210 BPI
Pojemność nagrywania	76 postaci	37 postaci	107 postaci
Berło	USB (domyślnie), PS2 (opcjonalnie), RS232 (opcjonalnie)		
Funkcja głowy	Odczytaj tylko 1,5 mm		
Szybkość działania	10 ~ 100 cm / s		
Życie głowy	500 000 zamiany kart		
Współczynnik błędu	Mniej niż 0,5% (karta testowa JSE)		
Temperatura	Przechowywanie: -30 ° C do + 70 ° C Eksploatacja: -20 ° C do + 50 ° C		
Wilgotność	Przechowywanie: Wilgotność względna od 0% do 95% Działanie: Wilgotność względna od 20% do 90%		

Istotne dokumenty:

Chcesz wiedzieć więcej informacji o produkcie? Proszę Kliknij tutaj. 

[Specyfikacja](#)

[Instrukcja obsługi](#)